



Термоусаживаемые концевые муфты для кабеля с полиэтиленовой изоляцией до 1кВ без брони в исполнении нг-LS

Кабель в исполнении нг, нг-LS используется при строительстве мест с высокой концентрацией людей (торговые комплексы, дворцы спорта и т. д.) и промышленных объектов с повышенными требованиями безопасности (АЭС, метрополитен, кабельные коллекторы и др).

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — наконечник болтовой;
- 2 — манжета изоляции наконечника;
- 3 — трубка жильная;
- 4 — провод заземления;
- 5 — пружинка;
- 6 — терка;
- 7 — перчатка.

| Артикул (с наконечниками) | Артикул (без наконечников) | Наименование | Длина разделки L, мм | Количество жил | Сечение кабеля, мм ² |
|---------------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------|---------------------------------|
| 4-жильная | | | | | |
| zeta23311 | zeta23310 | 4 ПКВ(Н)Тп-1 (16-25) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА | 800 | 4 | 16-25 |
| zeta23313 | zeta23312 | 4 ПКВ(Н)Тп-1 (25-50) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА | 800 | 4 | 25-50 |
| zeta23315 | zeta23314 | 4 ПКВ(Н)Тп-1 (70-120) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА | 800 | 4 | 70-120 |
| zeta23317 | zeta23316 | 4 ПКВ(Н)Тп-1 (150-240) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА | 800 | 4 | 150-240 |
| 5-жильная | | | | | |
| zeta23343 | zeta23342 | 5 ПКВ(Н)Тп-1 (16-25) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА | 800 | 5 | 16-25 |
| zeta23345 | zeta23344 | 5 ПКВ(Н)Тп-1 (35-50) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА | 800 | 5 | 35-50 |
| zeta23347 | zeta23346 | 5 ПКВ(Н)Тп-1 (70-120) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА | 800 | 5 | 70-120 |
| zeta23349 | zeta23348 | 5 ПКВ(Н)Тп-1 (150-240) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА | 800 | 5 | 150-240 |