

- Подключение 3 исполнительных устройств
- Подключение внешнего звонка
- Поддержка питания PoE
- Эксплуатация от -40 до +50°C
- Выход питания для подключения замка (при питании панели по PoE)
- Управление с мобильного устройства или ПК
- Кодированная передача данных между контроллером и домофоном
- Нормально закрытые (NC) и нормально открытые (NO) контакты

Контроллер **NC301P2** позволяет подключать до 3 исполнительных устройств к вызывным панелям домофонов [DS03M](#), [DS05M](#) и [DS06](#). **Это самый экономичный способ расширить возможности уже функционирующей системы IP-домофонии.** Главным преимуществом контроллера являются минимум дополнительных устройств для управления автоматикой и эксплуатация в широком диапазоне температур. Данный контроллер идёт в комплекте к SIP домофону с опцией [DSxxxP-3L](#).

## Управление тремя исполнительными устройствами

Контроллер **NC301P2** поддерживает раздельное управление исполнительными устройствами с ПК или мобильного устройства через приложение Intercom. В качестве исполнительных устройств могут выступать электрический замок, двигатель, сирена, реле включения света, контроллер управления шлагбаумом и много другое. Таким образом, по звонку Вы можете, например, включить сначала дополнительное освещение, а затем открыть замок калитки и/или ворот.

## Подключение внешнего звонка

Вызывная панель домофона BEWARD может выполнять роль кнопки дверного звонка, если к одному из контактов контроллера подключить дверной звонок. Таким образом, дверной звонок становится частью охранной системы в «умном» доме.

## Типовые решения

**Загородный дом:** подключение домофона к входной калитке, въездным автоматическим воротам и дополнительному освещению. **Предприятие\офис:** установка домофона на въезде рядом со шлагбаумом, подключение к шлагбауму и сирене. Управление на пульте охранника в едином ПО [IP Visor](#).