

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СЕРИЯ»

Светодиодные ленты 12 В IP20 и IP68 предназначены для основного освещения и подсветки помещений. Лента изготовлена на основе высокоэффективных низкопрофильных светодиодов 2835 со светоотдачей более 90 лм/Вт. Герметичная силиконовая оболочка для лент с IP68 не только эстетично выглядит, но и позволяет использовать ленты в бассейнах и аквариумах.



Ленты светодиодные открытые (IP20)

		Вт/м	лм/м	К	LED/м
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-6W/m-5M-DW	UL-00000874	6	60	6500	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-6W/m-5M-W	UL-00000876	6	60	4000	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-6W/m-5M-WW	UL-00000875	6	60	3000	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-DW	11046	9,6	60	6500	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-W	UL-00000873	9,6	60	4000	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-WW	11047	9,6	60	3000	60
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-DW	UL-00000877	9,6	120	6500	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-W	UL-00000878	9,6	120	4000	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-WW	UL-00000879	9,6	120	3000	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-19,2W/m-5M-DW	11048	19,2	120	6500	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-19,2W/m-5M-W	UL-00000872	19,2	120	4000	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-19,2W/m-5M-WW	11049	19,2	120	3000	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-BLUE	UL-00002253	9,6	160		120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-GREEN	UL-00002256	9,6	560		120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-RED	UL-00002254	9,6	340		120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-YELLOW	UL-00002255	9,6	260		120

