

Свёрла по металлу HSS-G, DIN 340

- ▶ Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 340
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 135°, крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h 8
- ▶ Полностью шлифованное спиральное сверло
- ▶ Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления, цвет сверла: белый
- ▶ 2 режущие кромки, цил., 2-спир.

Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
------------------	-----------------	------------------------	----------------------	----------------	-----------	---------------------------	--------------------------	------------

В упаковке 5 шт.

1,5	45	70	2 608 596 808	P0a	5	1	066983
2,0	56	85	2 608 596 809	P0a	5	1	066990
2,5	62	95	2 608 596 810	P0a	5	1	067003
3,0	66	100	2 608 596 812	P0a	5	1	067027
3,2	69	106	2 608 596 813	P0a	5	1	067034
3,5	73	112	2 608 596 814	P0a	5	1	067041
4,0	78	119	2 608 596 816	P0a	5	1	067065
4,2	78	119	2 608 596 817	P0a	5	1	067072
4,5	82	126	2 608 596 818	P0a	5	1	067089
4,8	87	132	2 608 596 819	P0a	5	1	067096
5,0	87	132	2 608 596 820	P0a	5	1	067102
5,5	91	139	2 608 596 821	P0a	5	1	067119
6,0	91	139	2 608 596 822	P0a	5	1	067126
6,5	97	148	2 608 596 824	P0a	5	1	067140
7,0	102	156	2 608 596 825	P0a	5	1	067157
7,5	102	156	2 608 596 826	P0a	5	1	067164
8,0	109	165	2 608 596 827	P0a	5	1	067171
8,5	109	165	2 608 596 828	P0a	5	1	067188
9,0	115	175	2 608 596 829	P0a	5	1	067195
9,5	115	175	2 608 596 830	P0a	5	1	067201
10,0	121	184	2 608 596 832	P0a	5	1	067225
11,0	128	195	2 608 596 833	P0a	5	1	067232
12,0	134	205	2 608 596 834	P0a	5	1	067249
13,0	134	205	2 608 596 835	P0a	5	1	067256



Острие A



В упаковке 1 шт.

3,0	66	100	2 608 595 676	PC1d	1	5	417952
3,2	69	106	2 608 595 677	PC1d	1	5	417969
3,5	73	112	2 608 595 678	PC1d	1	5	417976
4,0	78	119	2 608 595 679	PC1d	1	5	417983
4,2	78	119	2 608 595 680	PC1d	1	5	417990
4,5	82	126	2 608 595 681	PC1d	1	5	418003
4,8	87	132	2 608 595 682	PC1d	1	5	418010
5,0	87	132	2 608 595 683	PC1d	1	5	418027
5,5	91	139	2 608 595 684	PC1d	1	5	418034
6,0	91	139	2 608 595 685	PC1d	1	5	418041
6,5	97	148	2 608 595 686	PC1d	1	5	418058
7,0	102	156	2 608 595 687	PC1d	1	5	418065
8,0	109	165	2 608 595 688	PC1d	1	5	418072
9,0	115	175	2 608 595 689	PC1d	1	5	418089
10,0	121	184	2 608 595 690	PC1d	1	5	418096
11,0	128	195	2 608 595 691	PC1d	1	5	418102
12,0	134	205	2 608 595 692	PC1d	1	5	418119
13,0	134	205	2 608 595 693	PC1d	1	5	418126