

Аксессуары для кабельного канала ОКА-G

Уплотнитель крышки для каналов шириной 200 и 300 мм (для любой высоты боковой стенки)



Тип	Размер А мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DSD2 200	200	1	10,250	7424990
DSD2 300	300	1	18,450	7424992

Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Применяется для установки крышек кабельного канала шириной 200 или 300 мм, а также для уплотнения стыков канала.

Стыковая опора крышки для канала шириной 400, 500 и 600 мм (для любой высоты боковой стенки)



Тип	Размер А мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DSU2 400	400	1	28,650	7424360
DSU2 500	500	1	35,850	7424362
DSU2 600	600	1	44,050	7424364


Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Применяется в качестве опоры и уплотнителя на стыках крышек при ширине канала 400, 500 или 600 мм. По центру можно установить регулируемую по высоте опору (количество опор зависит от ширины канала).

Регулируемая опора крышки, для каналов высотой 40-70 мм



Тип	Высота канала мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
NE DSU2 4030	40 - 70	3	3,240	7424840


Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Применяется в качестве центральной стыковой опоры для крышки номинальной ширины 400, 500 или 600 мм, количество зависит от ширины канала.

Регулируемая опора крышки, для каналов высотой 60-110 мм



Тип	Высота канала мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
NE DSU2 6050	60 - 110	3	4,840	7424842


Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Применяется в качестве центральной стыковой опоры для крышки номинальной ширины 400, 500 или 600 мм, количество зависит от ширины канала.

Регулируемая опора крышки, для каналов высотой 100-175 мм



Тип	Высота канала мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
NE DSU2 10075	100 - 175	3	5,390	7424844

Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Применяется в качестве центральной стыковой опоры для крышки номинальной ширины 400, 500 или 600 мм, количество зависит от ширины канала.