

Разъединительная коробка для монтажа под полом



Тип

5700

EN-GJL Gusseisen

- без дна;
- из чугуна черного цвета;
- без разделительного зажима;
- в соответствии со стандартом VDE 0185-561-5 (ГОСТ Р МЭК 62561.5-2014) подходит для усиленных нагрузок (до 40 кН/ 4,0 тонн).


Уп. Вес
Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1

720,000

5106002

€/шт.



Разъединительная коробка для монтажа под полом, с разделительным зажимом



Тип

5700 SP

EN-GJL Gusseisen

- без дна;
- из чугуна черного цвета;
- с установленным разделительным зажимом для круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников до FL 40;
- в соответствии со стандартом VDE 0185-561-5 (ГОСТ Р МЭК 62561.5-2014) подходит для усиленных нагрузок (до 40 кН/ 4,0 тонн).


Уп. Вес
Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1

770,000

5106003

€/шт.



Ревизионная дверь

Тип

5800 VZ

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

- легкое исполнение для скрытого монтажа;
- длина прихвата приблизительно 80 мм.


Уп. Вес
Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1

46,000

5106133

€/шт.



Ревизионная дверь

Тип

5800 VA

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

- легкое исполнение для скрытого монтажа;
- длина прихвата приблизительно 80 мм.


Уп. Вес
Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1

46,000

5106141

€/шт.



Магнитная карта PCS



Тип

PCS

Магнитная карта для определения импульсных/грозовых токов:

- количество = 10 штук.

Вес
Уп. кг/100
т.е. упак. ед-ц Арт.-№

1

8,000

5091438

€/т.е.

