



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ

MINIMAT




Датчик движения для управления освещением в гостиницах, домах, офисных зданиях. Не излучает радиоволны.




- Датчик движения для управления освещением встраиваемый
- Подходит для большинства электроустановочных систем, адаптеры входят в комплект
- Доступен в трех расцветках: белый, серый, черный
- Настройка чувствительности
- Настройка задержки на отключение
- Датчик снабжен светодиодным индикатором, который загорается при обнаружении движения
- Технология "Zero Crossing" обеспечивает долгий срок службы реле и высокие технические характеристики

Размеры (мм)



Область обнаружения



Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Коммутируемая нагрузка	5 A / 230 V AC cosφ = 1
Потребление	7,3 VA (1,1 W)
Тип контакта	сухой контакт реле
Рабочая температура	-10 °C до +40 °C
Чувствительность	10-2000 lux
Задержка на отключение	10 с - 3 мин.
Угол обнаружения	120°
Область обнаружения	До 7 м при 22 °C
Панели совместимы с (*)	BTICINO (Living, Livinglight, Livinglight tech, Livinglight air, Axolute, Axolute Air, Matix) VIMAR (Plana, Eikon, Arké) GEWISS (Chorus), AVE (Serie 44)
Тип защиты	IP 20
Монтаж	встраиваемый, 1 модуль

*Все данные товарные знаки принадлежат их владельцам

Модели

Артикул	Модель	Угол обнаружения	Задержка
OB135312	MINIMAT	120°	10 с - 3 мин.

Монтаж





Схема подключения



Нагрузка

	800 W
	200 VA
	500 VA
	800 W
	200 VA
	200 VA