

Блок ARM-911 предназначен для осуществления ручного или автоматического тревожного оповещения при возникновении террористических угроз, техногенных аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Устройство позволяет транслировать инструкции персонала, а также заранее записанные сигналы и сообщения. Запуск сообщений может быть осуществлен любым удобным способом: вручную с помощью кнопок на передней панели или удаленных тревожных кнопок, автоматически при поступлении сигнала от системы пожарной, охранной сигнализации, ГО и ЧС и любых других автоматических систем, имеющих возможность сопряжения по интерфейсу RS-232 или 'сухим' контактам.

ARM-911 имеет возможность подключения до 4-х микрофонных панелей настольного или настенного исполнения - RM-911D и RM-911W. С помощью данных устройств можно сделать сообщение по громкой связи либо запустить один из десяти файлов, загруженных в память блока ARM-911.

Кроме того, функция телефонного пейджинга позволяет выполнить оповещение с помощью мобильных или стационарных телефонных аппаратов, для этого блок ARM-911 должен быть подключен к АТС. ARM-911 полностью конфигурируется удаленно с помощью WEB-интерфейса.

Пользователь может назначить приоритеты для различных аудиосигналов и управляющих входов, отрегулировать громкость и амплитудно-частотную характеристику, составить недельное расписание для воспроизведения музыкальных файлов, информационных и рекламных сообщений.

Количество линейных выходов	1
Функция пейджинга через АТС	да
Количество зон	1
Поддерживаемые аудиоформаты	MP3, WAV, WMA
Уровни приоритета	Программируемые
Количество установочных мест	1 U
Максимальная потребляемая мощность	10 Вт
Напряжение питания	220В / 50Гц, 24В постоянного тока
Масса (нетто)	3,5 кг
Тип носителя	SD
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	482×44×280 мм