

Молниезащитный разрядник MCF 35, 400/690 В, 1-полюсный, с дистанционной сигнализацией



Максимальное напряжение при длительной нагрузке В

Тип	Исполнение	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MCF 35-1+FS-440	440 1-полюсный	1	98,000	5096974

AIG Алюминиевое литьё под давлением € /шт.

Молниезащитный разрядник Тип 1

- для молниезащитного уравнивание потенциалов согласно стандарту DIN EN 62305 (ГОСТ Р МЭК 62305)
- Токоотводящая способность 35 кА (10/350) на полюс
- гашение сопровождающих токов 50 кА, предохранитель на входе до 400А gL/gG
- разрядник закрытого типа, исключает искрение, возможна установка в стандартных корпусах распределительных щитов
- Устройство разъединения с оптической индикацией
- Дистанционная сигнализация с перекидным контактом с нулевым потенциалом


Применение: Для промышленных установок, сети 400/690В

MCF 35-1+FS-440

Номинальное напряжение	U _N	400 В
SPD согласно EN 61643-11		Тип 1
SPD согласно IEC 61643-11		класс I
Импульсный ток (10/350)	I _{imp}	35 кА
Уровень защиты	U _p	2,5 кВ
Вид защиты		IP20
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE]	I _{fi}	50 кА
Максимальный ток предохранителя		400 А
Диапазон температур	θ	-40 - +85 °C



Размеры



Подключение

