



Разделительный зажим из ковкого чугуна



Тип	Провод- ники мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
292 DIN	Rd 8-10 x FL30	10	19,259	5340012
ТГ Ковкий чугун €/100 шт.				
F огневое цинкование				

- для соединения круглых Rd 8-10 и плоских проводников FL30;
- с 2 шестигранными болтами M8 x 25 и 2 шестигранными гайками M8 из нержавеющей стали (VA);
- из литого чугуна, оцинкованного огнем методом.


Стержневой зажим



Тип	Провод- ники мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
108 B DIN	Rd 8-10/16	10	13,970	5416566
Сталь €/100 шт.				
FT Горячая оцинковка				

- для соединения круглых проводников Rd 8-10 с молниеприемными мачтами Rd 16;
- с 2 шестигранными болтами M8 x 16 и M6 x 12;
- промежуточный элемент из ковкого чугуна;
- перемычка и болты из стали, оцинкованной огнем методом.


Соединительный зажим



Тип	для глубинного заземлителя Ø мм	Провод- ники мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
2745 20 MS	20	7-12.5/S95 mm ²	5	16,000	5001560
CuZn Латунь €/шт.					
Cu омедненный					

- для соединения стержней заземления Ø 20 или проводников 95 мм²;
- для соединения круглых проводников Rd 7-12,5 с помощью шестигранных болтов M10 x 25 из меди (Cu).


Щиток с номерным знаком



Тип	посадка мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
311 N-ALU 8-10	RD 8 - 10 / FL30	5	2,500	3049256
311 N-ALU 16	RD 16 - FL30	5	2,800	3049345
€/100 шт.				

- для обозначения разрывов;
- для универсальной маркировки (например, с помощью клейма).


Щиток с номерным знаком



Тип	посадка мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
311 N-VA 8-10	RD 8 - 10 / FL30	5	5,600	3049221
311 N-VA 16	RD 16 - FL30	5	6,400	3049329
€/100 шт.				

- для обозначения разрывов;
- для универсальной маркировки (например, с помощью клейма).

Щиток с номерным знаком



Тип	посадка мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
311 N-CU 8-10	RD 8 - 10 / FL30	5	6,400	3049205
Cu Медь €/100 шт.				

- для обозначения разрывов;
- для универсальной маркировки (например, с помощью клейма).