

Информационное панно Ориентир



Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Климатическое исполнение	У1
Габаритные размеры (LxВxН)	в таблице
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм²

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Обозначение номеров домов, названий улиц для облегчения навигации в городе оперативным службам, автомобилистам, жителям и гостям города

TU 3461-025-05758434-2008

ЧЕРТЕЖ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рассеиватель из оргстекла толщиной 8 мм
- Светодиодная линейка расположена в торце рассеивателя
- Трафарет с наименованием улицы или дома изготовлен из пленки оркал, наклеивается на поверхность рассеивателя
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости



Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	ВНЕШНИЙ ВИД	Условное обозначение	Степень защиты светильника	Габаритные размеры LxВ, мм	Масса, кг
GALAD Ориентир ДБУ69-10-001 (номер дома 350x350 К1)	1001285	Светодиод	10		К1	IP65	350x385	1,4
GALAD Ориентир ДБУ69-15-001 (номер дома 450x450 К2)	1001286	Светодиод	15		К2	IP65	450x485	2,7
GALAD Ориентир ДБУ69-40-001 (номер дома 600x600 К3)	1001287	Светодиод	40		К3	IP65	600x670	4,5
GALAD Ориентир ДБУ69-15-001 (номер дома 450x350 К4)	1001288	Светодиод	15		К4	IP65	450x385	2,2
GALAD Ориентир ДБУ69-20-001 (номер дома 600x450 К5)	1001289	Светодиод	20		К5	IP65	600x485	3,5
GALAD Ориентир ДБУ69-40-001 (наим. улицы 1250x350 К7)	1001290	Светодиод	40		К7	IP65	1250x385	5,8
GALAD Ориентир ДБУ69-40-001 (наим. улицы 1300x450 К9)	1001291	Светодиод	40		К9	IP65	1300x485	7,2
GALAD Ориентир ДБУ69-50-001 (наим. улицы + номер 1600x450 К10)	1001292	Светодиод	50		К10	IP65	1600x485	9,1
GALAD Ориентир ДБУ69-60-001 (наим. улицы + номер 1850x450 К11)	1001293	Светодиод	60		К11	IP65	1850x485	10,2
GALAD Ориентир ДБУ69-40-001 (наим. улицы 1250x350 К8 ретро)	1001294	Светодиод	40		К8*	IP65	1250x385	5,2
GALAD Ориентир ДБУ69-50-001 (наим. улицы 1600x450 К12 ретро)	1001295	Светодиод	50		К12*	IP65	1600x485	7,8
GALAD Ориентир ДБУ69-10-001 (номер дома 430x340 К13 ретро)	1001296	Светодиод	10		К13*	IP65	430x388	1,8
GALAD Ориентир ДБУ69-5-001 (ПГ 150x150)	1001297	Светодиод	5		ПГ	IP65	206x150	0,5
GALAD Ориентир ДБУ69-30-001 (наим. улицы + номер 900x300 К6)	1001298	Светодиод	30		К6	IP65	900x335	7,5

* Домовые знаки, устанавливаемые внутри Садового кольца г. Москвы

- Комплектуется блоком питания независимого исполнения

Установка и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на вертикальную поверхность
- Блок питания устанавливается рядом со светильником в распаечной коробке

