


Опорная точка заземления

Резьба		Уп.	Вес	Арт.-№
Тип		Шт.	кг/100 шт.	
205 B-M10 VA	M10	10	25,500	5420008
205 B-M12 VA	M12	10	25,500	5420016

V4A Нержавеющая сталь 1.4404 € /шт.




- для соединения с системами заземления, отводами и арматурой;
- контактная пластина Ø 79 мм из высококачественной нержавеющей стали (V4A);
- со стержнем Ø 10 мм из нержавеющей стали (V2A);
- с пластиковой крышкой для простой установки.

Торцевая заглушка

Размер D		Уп.	Вес	Арт.-№
Тип	Ø мм	Шт.	кг/100 шт.	
5011	11	10	7,064	5304997

Сталь € /100 шт.
FT Горячая оцинковка




- для монтажа к стальным конструкциям или закрепления на опорных точках заземления;
- для круглого проводника Rd 8-10 и плоского проводника FL 30 x 3,5;
- с 2 соединительными отверстиями Ø 11 мм;
- с 1 соединительным отверстием Ø D мм.

Торцевая заглушка

Размер D		Уп.	Вес	Арт.-№
Тип	Ø мм	Шт.	кг/100 шт.	
5011 VA M10	11	10	7,064	5334934
5011 VA M12	13	10	7,048	5334942

V4A Нержавеющая сталь 1.4571 € /100 шт.




- для монтажа к стальным конструкциям или закрепления на опорных точках заземления;
- для круглого проводника Rd 8-10 и плоского проводника FL 30 x 3,5;
- с 2 соединительными отверстиями Ø 11 мм;
- с 1 соединительным отверстием Ø D мм.

Клиновой соединитель

Проводники		Уп.	Вес	Арт.-№
Тип	мм	Шт.	кг/100 шт.	
1813 DIN	10/FL30 x FL30	5	20,000	5014212

Сталь € /шт.
FT Горячая оцинковка




- для соединения круглых и плоских проводников Rd 10 x FL 30, FL 30 x FL 30;
- быстрый монтаж при высоком контактном нажатии;
- применяется в бетонном фундаменте.

Дистанционный держатель

Проводники		Длина		Уп.	Вес	Арт.-№
Тип	мм	мм	мм	Шт.	кг/100 шт.	
1811	10/FL30 x 3,5	250		25	19,000	5014018
1811 L	10/FL30 x 3,5	400		25	31,500	5014026

Сталь € /шт.
FT Горячая оцинковка



- для профессиональной прокладки круглых и плоских проводников в основании фундамента;
- для крепления круглых проводников Rd 10 или плоских проводников FL 30 x 3,5.