

Функциональные блоки воздушных автоматических выключателей и зонирование отходящих линий (двухстороннее обслуживание)

Назначение:

- монтаж воздушных автоматических выключателей, ограничение доступа.

Материал:

- внешняя дверь - окрашенная сталь 2 мм, RAL 7035;
- монтажная плата - оцинкованная сталь 2 мм.

Отличительные особенности:

- для установки комплекта двухстороннего обслуживания необходим шкаф шириной 600 мм, глубиной 400 мм и кабельный отсек глубиной 600 или 800 мм, объединенные спина к спине;
- для установки монтажной платы АВ требуется комплект реек R5PD*;
- для установки закрытий комплекта двухстороннего обслуживания требуется три комплекта реек R5PD* в кабельном отсеке;
- для обеспечения степени IP требуется обязательная установка притвора R5TOEM*.

Комплект поставки:

- внешняя дверь с замками под квадратный ключ, петли, горизонтальная монтажная плата, комплект закрытий, монтажные аксессуары.

Серия АВ	Исполнение АВ	Глубина шкафа, мм	Высота внешней двери, мм	Код	
ЗWT11	выкатной	600	600	R5PKEB1V61522AF26	
		800		R5PKEB1V61522AF28	
	стационарный	600		R5PKEB1V61122AF26	
		800		R5PKEB1V61122AF28	
Masterpact NW08 - NW25	выкатной	600	600	R5PKEB3V61523F26	
		800		R5PKEB3V61523F28	
Masterpact NT06 - NT16		500	600	R5PKEB3V61521F26	
			800	R5PKEB3V61521F28	
Masterpact NW08 - NW25	стационарный	600	600	R5PKEB3V61123F26	
		800		R5PKEB3V61123F28	
Masterpact NT06 - NT16		500	600	R5PKEB3V61121F26	
			800	R5PKEB3V61121F28	
Emax E1.2	выкатной	600	500	R5PKEB2V61521F26	
		800		R5PKEB2V61521F28	
Emax E1.2		стационарный	600	500	R5PKEB2V61121F26
			800		R5PKEB2V61121F28
Emax E2.2	стационарный		600	600	R5PKEB2V61123F26
			800		R5PKEB2V61123F28
	выкатной	600	R5PKEB2V61523F26		
		800	R5PKEB2V61523F28		