


Угловая шлифмашина**GWS 9-115 P Professional**

Новая серия угловых шлифмашин PROtection: надежность, оптимальное удобство в использовании и превосходная защита пользователя

- ▶ Надежная защита пользователя: выключатель PROtection отключает двигатель сразу после отпускания кнопки
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря различным возможностям приведения выключателя в действие
- ▶ Мощность и надежность: мощные и выносливые двигатели для эффективной работы

Другие преимущества

- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- ▶ Оптимизированный кабельный наконечник повышает срок службы кабеля

**Новинка!**

Технические данные	... см. с. 198
Код для заказа	Не поставляется
Номинальная потребляемая мощность	900 Вт
Число оборотов холостого хода	11 500 об/мин
Диам. круга	115 мм
Комплект поставки	
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	x
Защитный кожух (1 605 510 364)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка (1 602 025 024)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	x


Угловая шлифмашина**GWS 9-125 Professional**

Самый выносливый инструмент в своем классе

- ▶ Двигатель мощностью 900 Вт для высокой производительности
- ▶ Высокая эффективность работы благодаря долгому сроку службы и долговечным угольным щеткам
- ▶ Эргономичная форма для максимального контроля в различных положениях рукояток

Другие преимущества

- ▶ Дополнительные вентиляционные отверстия для самых нагретых зон для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в работе
- ▶ Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
- ▶ Установка рукоятки с левой или с правой стороны



Технические данные	... см. с. 198
Код для заказа	0 601 791 ...
Номинальная потребляемая мощность	900 Вт
Число оборотов холостого хода	11 500 об/мин
Диам. круга	125 мм
Комплект поставки	... 000
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	x
Защитный кожух (1 605 510 365)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка (1 602 025 024)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	x

Угловая шлифмашина**GWS 11-125 Professional**

Самый выносливый инструмент в своем классе


- ▶ Двигатель мощностью 1100 Вт для высокой производительности
- ▶ Высокая эффективность работы благодаря долгому сроку службы и долговечным угольным щеткам
- ▶ Эргономичная форма для максимального контроля в различных положениях рукояток

Другие преимущества

- ▶ Дополнительные вентиляционные отверстия для самых нагретых зон для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в работе
- ▶ Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
- ▶ Установка рукоятки с левой или с правой стороны



Технические данные	... см. с. 199
Код для заказа	0 601 792 ...
Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт
Число оборотов холостого хода	11 500 об/мин
Диам. круга	125 мм
Комплект поставки	... 000
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	x
Защитный кожух (1 605 510 365)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка (1 602 025 024)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	x


**Угловая шлифмашина****GWS 11-125 P Professional**

Новая серия угловых шлифмашин PROtection: надежность, оптимальное удобство в использовании и превосходная защита пользователя

- ▶ Надежная защита пользователя: выключатель PROtection отключает двигатель сразу после отпускания кнопки
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря различным возможностям приведения выключателя в действие
- ▶ Мощный и надежный двигатель для эффективной работы

Другие преимущества

- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- ▶ Усиленная втулка в месте крепления повышает срок службы кабеля



Технические данные	... см. с. 199
Код для заказа	0 601 792 ...
Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт
Число оборотов холостого хода	11 500 об/мин
Диам. круга	125 мм
Комплект поставки	... 200
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	x
Защитный кожух (1 605 510 365)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка (1 602 025 024)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	x