

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес одной лампы, кг	Вес упакованных ламп, кг		Габариты упаковки (LxVxH ¹), мм
			нетто	брутто	
Б 230-60-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 230-75-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 230-100-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 240-25-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 240-25-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 240-25-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 240-40-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 240-40-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 240-40-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 240-60-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 240-60-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 240-60-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 240-75-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 240-75-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 240-75-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 240-100-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 240-100-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 240-100-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 230-25-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 230-40-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 230-60-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 230-75-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 230-100-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 240-25-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 240-25-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 240-25-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 240-40-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 240-40-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 240-40-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 240-60-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 240-60-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 240-60-4	154	0,04	6,16	6,30	580x355x220
БО 240-75-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 240-75-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 240-75-4	154	0,04	6,16	6,30	580x355x220
БО 240-100-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 240-100-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 240-100-4	154	0,04	6,16	6,30	580x355x220

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Лампы накаливания декоративные предназначены для общего, местного и декоративного освещения жилых и общественных помещений и применяются в люстрах, торшерах и бра, где их декоративная форма органично вписывается в общий дизайн светильника.

Средняя продолжительность горения ламп – 1000 ч.

Лампы в прозрачной колбе

Тип лампы	Напряже- ние, В	Мощ- ность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм		Тип цоколя	Рису- нок
				L	D		
ДС 230-25	230	25	200	103	35	E14	1
ДС 230-25	230	25	200	100	35	E27	2
ДС 230-40	230	40	400	103	35	E14	1
ДС 230-40	230	40	400	100	35	E27	2
ДС 230-60	230	60	660	103	35	E14	1
ДС 230-60	230	60	660	100	35	E27	2
ДШ 230-25	230	25	200	77	45	E14, E27	3,4
ДШ 230-40	230	40	400	77	45	E14, E27	3,4
ДШ 230-60	230	60	660	77	45	E14, E27	3,4

Лампы в опаловой светорассеивающей колбе

Тип лампы	Напряже- ние, В	Мощ- ность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм		Тип цоколя	Рису- нок
				L	D		
ДСО 230-25	230	25	180	103	35	E14	1
ДСО 230-25	230	25	180	100	35	E27	2
ДСО 230-40	230	40	360	103	35	E14	1
ДСО 230-40	230	40	360	100	35	E27	2
ДСО 230-60	230	60	594	103	35	E14	1
ДСО 230-60	230	60	594	100	35	E27	2
ДШО 230-25	230	25	180	77	45	E14, E27	3,4
ДШО 230-40	230	40	360	77	45	E14, E27	3,4
ДШО 230-60	230	60	594	77	45	E14, E27	3,4




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

Рекомендации по эксплуатации.

Положение ламп при эксплуатации:

ДС 230-25, ДСО 230-25, ДС 230-40, ДСО 230-40, ДС 230-60 с цоколем E14, ДСО 230-60 с цоколем E14, ДШ 230-25, ДШО 230-25, ДШ 230-40, ДШО 230-40, ДШ 230-60 с цоколем E14, ДШО 230-60 с цоколем E14 при эксплуатации – произвольное,

ДС 230-60 с цоколем E27, ДСО 230-60 с цоколем E27, ДШ 230-60 с цоколем E27, ДШО 230-60 с цоколем E27 – вертикальное «цоколем вниз».

Характеристики упакованных ламп

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес одной лампы, кг	Вес упакованных ламп, кг		Габариты упаковки (LxВxH), мм
			нетто	брутто	
ДС 230-25 E14	196	0,031	6,07	6,20	530x270x245
ДС 230-25 E27	196	0,031	6,07	6,20	530x270x245
ДС 230-40 E14	196	0,031	6,07	6,20	530x270x245
ДС 230-40 E27	196	0,031	6,07	6,20	530x270x245
ДС 230-60 E14	196	0,031	6,07	6,20	530x270x245
ДС 230-60 E27	196	0,031	6,07	6,20	530x270x245
ДШ 230-25 E14	192	0,025	4,80	6,20	570x380x190
ДШ 230-25 E27	192	0,025	4,80	6,20	570x380x190
ДШ 230-40 E14	192	0,025	4,80	6,20	570x380x190
ДШ 230-40 E27	192	0,025	4,80	6,20	570x380x190
ДШ 230-60 E14	192	0,025	4,80	6,20	570x380x190
ДШ 230-60 E27	192	0,025	4,80	6,20	570x380x190
ДСО 230-25 E14	196	0,031	6,07	6,20	530x270x245
ДСО 230-25 E27	196	0,031	6,07	6,20	530x270x245
ДСО 230-40 E14	196	0,031	6,07	6,20	530x270x245
ДСО 230-40 E27	196	0,031	6,07	6,20	530x270x245
ДСО 230-60 E14	196	0,031	6,07	6,20	530x270x245
ДСО 230-60 E27	196	0,031	6,07	6,20	530x270x245
ДШО 230-25 E14	192	0,025	4,80	6,20	570x380x190
ДШО 230-25 E27	192	0,025	4,80	6,20	570x380x190
ДШО 230-40 E14	192	0,025	4,80	6,20	570x380x190
ДШО 230-40 E27	192	0,025	4,80	6,20	570x380x190
ДШО 230-60 E14	192	0,025	4,80	6,20	570x380x190
ДШО 230-60 E27	192	0,025	4,80	6,20	570x380x190

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЗЕРКАЛЬНЫЕ

Зеркальные лампы накаливания предназначены для освещения помещений с высокими пролетами, освещения витрин и рекламных объектов, используются при фото-, киносъемках и для других целей. Пространственное распределение светового потока лампы определяется формой колбы, на внутреннюю поверхность которой нанесено зеркальное покрытие. Зеркальные лампы накаливания выпускаются с концентрированной (К) и косинусной (Д) кривой светораспределения. Положение ламп при эксплуатации – вертикальное, цоколем вверх, а для ламп в колбах (R50), (R63), (R80) – произвольное.

Лампы изготавливаются по индивидуальному заказу

Тип лампы	Напряжение, В	Мощность, Вт	Сила света, кд	Средняя продолжительность горения, ч	Размеры, мм		Тип цоколя	Рисунок
					L	D		
ЗК 220-230-25-1(R50)	220-230	25	180	1000	87	50	E14	2
ЗК 220-230-40-1(R50)	220-230	40	350	1000	87	50	E14	2
ЗК 220-230-40-2(R63)	220-230	40	450	1000	105	63,5	E27	1
ЗК 220-230-60-2(R63)	220-230	60	800	1000	105	63,5	E27	1
ЗД 220-230-40(R80)	220-230	40	120	1000	116	81	E27	1