

Анкер-болт с гайкой



Покрытие: Гальваническое цинковое

Код	Артикул	L, мм	Нагрузка на вырыв из бетона, кг:	Ед. изм.	Вес, кг/шт.
844	ANBG8*40	40	10,50	шт.	0,0163
845	ANBG8*65	65	10,50	шт.	0,0240
846	ANBG8*85	85	10,50	шт.	0,0294
847	ANBG10*40	40	13,10	шт.	0,0282
848	ANBG10*50	50	13,10	шт.	0,0322
849	ANBG10*75	75	13,10	шт.	0,0450
853	ANBG10*95	95	18,30	шт.	0,0541
1361	ANBG12*60	60	18,30	шт.	0,0584
1360	ANBG12*100	100	18,30	шт.	0,0882

Назначение: анкерный болт с гайкой (анкер - гайка) предназначен для монтажа тяжелых элементов (металлоконструкций, кронштейнов, ограждений, консолей, профилей и др.) к твердому основанию, способному выдержать вес конструкции, такому как: бетон, камень, полнотелый кирпич.

Особенности конструкции: анкер - гайка представляет собой сложное крепежное изделие, изготовленное из составных частей: шпильки с распором, внешней оболочки и гайки с запрессованной шайбой. Отличительная особенность состоит в том, что при монтаже анкера с гайкой, шпилька начинает выступать за края анкера, увеличивая его общую длину.

Принцип работы: при закручивании гайки, шпилька с распором перемещается в сторону гайки, расклинивая, таким образом, внешнюю оболочку, которая, в свою очередь, упирается в стенки отверстия.

Материал крепежа: анкер - гайка изготовлен из оцинкованной (желтопассивированной) стали.