

NLNova60-N-P IP54

Светодиодный светильник 40 Вт


ЗАМЕНА
традиционных
светильников

ЛПО
4x18



Накладной светодиодный светильник 600x600 мм в пластиковом корпусе для внутреннего освещения

Рассеиватель «Призма»




Модель/ Характеристики	NLNova60-N-P IP54
Световой поток, Лм*	5 104
Угол излучения	«Призма»
Энергопотребление, Вт	не более 40
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения эл. током	I/II
Диапазон рабочих температур	-15°C... +45°C
Тип корпуса	накладной
Габаритные размеры светильника, мм	590*590*40
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К


***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи




Офисное
освещение




Торговое
освещение




Сертификаты EAC



Не приводит
к выгоранию
материалов



<1%
Пульсации
светового
потока



AC
230
Напряжение
питания
переменного
тока



Светодиоды
CREE, OSRAM



Светодиоды SAMSUNG

Подходит для установки в потолки типа «Грильято» и на любые плоские поверхности.