

## Дополнительные изделия и принадлежности



Розетки Schuko, 10/16 A, 250 В, IP 44, брызгозащищенные  
Снабжены самозакрывающимися крышками, которые можно заблокировать  
в закрытом положении. Корпус: алюминиевый сплав.

| Число зажимов/контактов | Число розеток | Сечение жилы кабеля, мм <sup>2</sup> | Кабельный ввод  | Тип       | Код заказа      | Упак. шт. | Масса 1 шт., кг |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| <b>1P+E</b>             |               |                                      |                 |           |                 |           |                 |
| 2                       | 1             | 2.5                                  | 2 x M20         | UJ110/2 * | 2CMA178338R1000 | 10        | 0.30            |
| 2                       | 2             | 2.5                                  | 2 x M20         | UJ210/2 * | 2CMA178339R1000 | 5         | 0.60            |
| 2                       | 4             | 2.5                                  | 2 x M20+2 x M25 | UJ410 *   | 2CMA178341R1000 | 1         | 0.90            |



Розетка Schuko для монтажа на панели  
10/16 A, 250 В, IP 54, корпус: поликарбонат.

| Число зажимов/контактов | Тип   | Код заказа      | Упак. шт. | Масса, 1 шт., кг |
|-------------------------|-------|-----------------|-----------|------------------|
| <b>1P+E</b>             |       |                 |           |                  |
| 2                       | UJP * | 2CMA178342R1000 | 10        | 0.07             |



Розетки Schuko, монтируемые на подвесном тресе, стене или на кабельном лотке лестничного типа  
10/16 A, 250 В. Для питания электроприемников от сети 3P+N+E.  
Корпус: термопласт. Ввод кабеля: трубчатый сальник (2 шт.)

| Число зажимов/контактов | Число розеток | Сечение жилы кабеля, мм <sup>2</sup> | Кабельный ввод | Тип     | Код заказа      | Упак. шт. | Масса 1 шт., кг |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|
| <b>1P+E</b>             |               |                                      |                |         |                 |           |                 |
| 2                       | 2             | 2.5                                  | IP 20          | 2210 *  | 2CMA178311R1000 | 10        | 0.30            |
| 2                       | 2             | 2.5                                  | IP 44          | 2210L * | 2CMA178319R1000 | 10        | 0.30            |



Розетка CEE для монтажа на поверхности с розеткой Schuko, 16 A, IP44, брызгозащищенная  
Корпус: термопласт, 2-полюсная розетка Schuko, 16 A.  
Сечение жилы кабеля: 1,5 – 4 мм<sup>2</sup>

Easy & Safe

| Число зажимов/контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип              | Код заказа      | Упак. шт. | Масса 1 шт., кг |
|-------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| <b>3P+N+E</b>           |              |               |             |                  |                 |           |                 |
| 5                       | ■ Красный    | 400/230       | 50 и 60     | CUE416-6+R/UJP * | 2CMA178301R1000 | 10        | 0.34            |

\*) Обозначает базовое изделие