


Изолированные наконечники для клемм, монтируемых на DIN-рейку и обжимные инструменты

Наконечник, изолированный, с лужением, электролитическая медь, газонепроницаемый обжим	Обжимной инструмент Variocrimp 4 для изолированных и неизолированных наконечников 0,25 мм <sup>2</sup> ... 4 мм <sup>2</sup> /AWG 24 ... 12	Обжимной инструмент Variocrimp 16 для изолированных и неизолированных наконечников 6 мм <sup>2</sup> ... 16 мм <sup>2</sup> /AWG 10 ... 6
--	--	--



Артикул	Упак. Единица	Артикул	Упак. Единица	Артикул	Упак. Единица
Наконечник, изолир., в соответствии с DIN 46228, часть 4/09.90		Обжимной инструмент Variocrimp 4, 0,25 мм <sup>2</sup> ... 4 мм <sup>2</sup> /AWG 24 ... 12		Обжимной инструмент Variocrimp 16, 6 мм <sup>2</sup> ... 16 мм <sup>2</sup> /AWG 10 ... 6	
○ белые 216-241	1000	206-204	1	206-216	1
○ серые 216-242	1000				
○ серые 216-262	1000				
● красный 216-243	1000				
● красный 216-263	1000				
● черные 216-244	1000				
● черные 216-264	1000				
● черные 216-284	1000				
● синие 216-246	1000				
● синие 216-266	1000				
● синие 216-286	1000				
○ серые 216-267	1000				
○ серые 216-287	500				
● желтые 216-208	100				
● желтые 216-288	500				
● синие 216-289	500				
● синие 216-210	100				

Наконечники

Технические данные

Изолированный наконечник,	Изолированный наконечник,	Изолированный наконечник,
втулка для 0,5 мм <sup>2</sup> /AWG 22, длина зачистки изоляции 12 мм, L: 16 мм, L1: 10 мм, D: 3,1 мм, D1: 2,6 мм, D2: 1 мм белые 216-241	втулка для 1 мм <sup>2</sup> /AWG 18, длина зачистки изоляции 12 мм, L: 16 мм, L1: 10 мм, D: 3,5 мм, D1: 3 мм, D2: 1,4 мм красный 216-243	втулка для 1,5 мм <sup>2</sup> /AWG 16, длина зачистки изоляции 14 мм, L: 18 мм, L1: 12 мм, D: 4 мм, D1: 3,5 мм, D2: 1,7 мм черные 216-264
втулка для 0,75 мм <sup>2</sup> /AWG 20, длина зачистки изоляции 12 мм, L: 16 мм, L1: 10 мм, D: 3,3 мм, D1: 2,8 мм, D2: 1,2 мм серые 216-242	втулка для 1 мм <sup>2</sup> /AWG 18, длина зачистки изоляции 14 мм, L: 18 мм, L1: 12 мм, D: 3,5 мм, D1: 3 мм, D2: 1,4 мм красный 216-263	втулка для 1,5 мм <sup>2</sup> /AWG 16, длина зачистки изоляции 20 мм, L: 24 мм, L1: 18 мм, D: 4 мм, D1: 3,5 мм, D2: 1,7 мм черные 216-284
втулка для 0,75 мм <sup>2</sup> /AWG 20, длина зачистки изоляции 14 мм, L: 18 мм, L1: 12 мм, D: 3,3 мм, D1: 2,8 мм, D2: 1,2 мм серые 216-262	втулка для 1,5 мм <sup>2</sup> /AWG 16, длина зачистки изоляции 12 мм, L: 16 мм, L1: 10 мм, D: 4 мм, D1: 3,5 мм, D2: 1,7 мм черные 216-244	втулка для 2,5 мм <sup>2</sup> /AWG 14, длина зачистки изоляции 12 мм, L: 17 мм, L1: 10 мм, D: 4,7 мм, D1: 4,2 мм, D2: 2,2 мм синие 216-246