

DIALOG 24-3-400-1H

Источник бесперебойного питания DIALOG 24



Описание

Источник бесперебойного питания для аварийного освещения DIALOG 24 осуществляет питание и мониторинг аварийных светильников, которые рассчитаны на питание напряжением 24 В. Система рассчитана на применение в небольших магазинах, офисных центрах или помещениях, где недопустимо применение светильников с напряжением питания 230В. В качестве источника питания в аварийной ситуации применяется свинцово-кислотные аккумуляторы, которые поставляются в составе системы. За счет того, что система работает на напряжении 24В, она имеет компактные размеры, легкий вес и низкую стоимость.

Установка

Шкаф DIALOG 24 устанавливается в электрощитовой.

Конструкция


ИБП представляет из себя шкаф управления IP20, в котором установлены два аккумулятора по 12В и управляющая электроника.

Характеристики

Максимальная емкость одного шкафа DIALOG 24 составляет 400 Вт.

Package

Комплект поставки включает шкаф DIALOG 24, внутри которого установлены два аккумулятора, интегрированы зарядное устройство, блок питания, контроллер и другая электроника. Аварийные светильники 24В заказываются отдельно.



Габаритные характеристики

A	Длина	500 мм
B	Ширина	400 мм
C	Высота	180 мм
D	Длина (установочная)	440 мм
E	Ширина (установочная)	340 мм
	Вес	28,5 кг

Параметры

1	Артикул	4910000620
2	Мощность светильника	400 Вт
3	Напряжение	24 В
4	Класс защиты от поражения током	I
5	Температурный режим	от +20 до +25 С
6	Аккумулятор	-
7	Климатическое исполнение	УХЛ4
8	Класс пожароопасности	-
9	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Нет
10	Степень защиты (IP)	IP20
11	Ударпрочность	-
12	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет