

Телекоммуникационные розетки Телевизионные розетки



Наименование	Код	Технические Характеристики
Система установки при разветвлении		
Розетка TV-R без фильтра	8150	Также подходит для оконечной розетки
Розетка TV-R с фильтром	8150.3	Разделяет теле- и радиосигнал
Индуктивная серия:		
Розетка TV-R проходная	8150.7	С 2 по 4
Розетка TV-R первоначальная	8150.8	С 5 по 9
Сертифицированы согласно стандартам Главного управления телевидения Накладки 5550		
Розетка TV-R/SAT одиночная	8151.3	Для установки при схеме "ЗВЕЗДА" (без терминального сопротивления)
Розетка TV-R/SAT оконечная	8151.7	Оконечная при последовательной и каскадной конфигурации
Розетка TV-R/SAT проходная	8151.8	Проходная для установки при последовательной и каскадной конфигурации Накладка 5550.1.



Наименование	Код
Накладка для телевизионных розеток 8150, 8150.3, 8150.7, 8150.8	5550 BL AN CV PL



Наименование	Код
Накладка для телевизионных розеток 8151.3, 8151.7, 8151.8.	5550.1 BL AN CV PL

Отвечают UNE 20628-2-79 и UNE 20523-7-76. Согласно DR 279/1999, Норматив для общественных телекоммуникационных линий для обеспечения телесвязи в закрытых помещениях.

Светорегуляторы



Уровень освещения зимой и летом различается. Оно также различается утром и вечером. Нам не требуется одинаковое освещение, чтобы смотреть телевизор или читать, чтобы писать в офисе или смотреть диапозитивы.

Освещение должно быть чем-то соответствующим нашим потребностям в каждый момент, должно быть уравновешено с естественным освещением, чтобы быть полезным и удобным во всех ситуациях.

Именно поэтому, компания АББ предлагает на рынке самый полный ассортимент светорегуляторов, обеспечивая, тем самым, наилучшее решение для каждого типа установки, для любого пространства и на любой вкус.

Теперь у Вас всегда будет такое освещение, которое Вам требуется и, которое Вам нравится больше всего.

- >> Представлены во всех цветах и материалах серии **ТАСТО**
- >> Возможность **управления всеми видами нагрузки**: лампами накаливания, галогенными с индуктивным и электронным трансформатором, люминесцентными лампами, управляемыми энергосберегающими лампами и LED управляемыми лампами.
- >> Решения, которые позволяют управлять **нагрузками до 324 000 Вт**.

Поворотные светорегуляторы



Наименование	Код	Технические Характеристики
Светорегулятор поворотный с нажимным выключателем	2247 U-500	230 В, 50 Гц ⚡ мин. 20Вт/ВА ⚡ макс.500 Вт/ВА для ламп накаливания, галогенных ламп 230В и НВ-галогенных ламп с индуктивными трансформаторами, Накладка: 5560 хх
Калиброванный предохранитель	T-3,15H	указан тип предохранителя



Наименование	Код
Центральная плата с поворотной ручкой для светорегуляторов Арт. 2247 U-500, 2250 U-507, 6520 U-500, 6517 U-101-500, 6513 U-102-500, 2112 U-101-500, 6519 U, 6591 U-101-500	5560 BL AN CV PL