



## КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ЛАТУННЫЕ с резьбой NPT



Осуществляют герметичный ввод кабелей в устройства, в оболочки или в щитовое оборудование с распространёнными размерами дюймовой трубной конусной резьбы NPT (американский стандарт на резьбу с конусностью 1:16, соответствует ГОСТ 6111-52.) Этот тип резьбы обозначается Ки или NPT.



Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УТ 1,5
Степень защиты	IP68
Температура эксплуатации	-40°C -100°C
Материал изготовления	латунь никелированная
Материал уплотнителя	резина масло/бензостойкая



Артикул	Тип	Тип и размер резьбы А	Наружный диаметр кабеля С, мм	Размеры, мм				Размер под ключ S2/S3
				Н	Y	N	L	
zeta30180	NPT1/4 (3-6.5мм)	NPT1/4	3-6.5	7	1,5	-	26	14/14
zeta30181	NPT3/8 (4-8мм)	NPT3/8	4-8	8	1,5	-	27	18/18
zeta30182	NPT1/2 (6-12мм)	NPT1/2	6-12	8	1,9	-	30	23/22
zeta30183	NPT3/4(13-18мм)	NPT3/4	13-18	9	1,9	-	34	30/30
zeta30184	NPT1 (18-25мм)	NPT1	18-25	11	1,9	-	40	40/40
zeta30185	NPT1-1/4 (25-33мм)	NPT1-1/4	25-33	13	2,4	-	48	50/50
zeta30186	NPT1-1/2 (32-38мм)	NPT1-1/2	32-38	14	2,4	-	51	55/57
zeta30187	NPT2 (37-44мм)	NPT2	37-44	14	2,4	-	52	64/64
zeta30188	NPT2-1/2 (42-52мм)	NPT2-1/2	42-52	15	3,1	-	57	78/78
zeta30189	NPT3 (65-70мм)	NPT3	65-70	15	3,1	-	60	94/94