


### Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GES9, высота 40-140 мм




Тип	Ши-	Длина	Высота	Количество	Уп. Вес		Арт.-№
	рина	мм	канала		шт	м	
ОКА-G40040140D9	400	2400	40 - 140	3	2,4	1.431,700	7424200
ОКА-G50040140D9	500	2400	40 - 140	6	2,4	1.662,100	7424202
ОКА-G60040140D9	600	2400	40 - 140	6	2,4	1.974,600	7424204

**Сталь** Сталь €/м

**FS** оцинкован конвейерным методом

С тремя крышками (для канала шириной 400 мм; L = 800 мм) или шестью крышками (для каналов шириной 500 и 600 мм; L = 400 мм), с отверстием для установки квадратного лючка номинального размера 9.

### Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GES9, высота 40-240 мм




Тип	Ши-	Длина	Высота	Количество	Уп. Вес		Арт.-№
	рина	мм	канала		шт	м	
ОКА-G40040240D9	400	2400	40 - 240	3	2,4	1.451,250	7424220
ОКА-G50040240D9	500	2400	40 - 240	6	2,4	1.681,700	7424222
ОКА-G60040240D9	600	2400	40 - 240	6	2,4	1.994,200	7424224

**Сталь** Сталь €/м

**FS** оцинкован конвейерным методом

С тремя крышками (для канала шириной 400 мм; L = 800 мм) или шестью крышками (для каналов шириной 500 и 600 мм; L = 400 мм), с отверстием для установки квадратного лючка номинального размера 9.

### Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GESR9, высота 40-140 мм




Тип	Ши-	Длина	Высота	Количество	Уп. Вес		Арт.-№
	рина	мм	канала		шт	м	
ОКА-G40040140DR9	400	2400	40 - 140	3	2,4	1.414,200	7424240
ОКА-G50040140DR9	500	2400	40 - 140	6	2,4	1.619,600	7424242
ОКА-G60040140DR9	600	2400	40 - 140	6	2,4	1.932,100	7424246

**Сталь** Сталь €/м

**FS** оцинкован конвейерным методом

С тремя крышками (для канала шириной 400 мм; L = 800 мм) или шестью крышками (для каналов шириной 500 и 600 мм; L = 400 мм), с отверстием для установки круглого лючка номинального размера R9.

### Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GESR9, высота 40-240 мм



Тип	Ши-	Длина	Высота	Количество	Уп. Вес		Арт.-№
	рина	мм	канала		шт	м	
ОКА-G40040240DR9	400	2400	40 - 240	3	2,4	1.433,750	7424260
ОКА-G50040240DR9	500	2400	40 - 240	6	2,4	1.639,200	7424262
ОКА-G60040240DR9	600	2400	40 - 240	6	2,4	1.951,700	7424264

**Сталь** Сталь €/м

**FS** оцинкован конвейерным методом

С тремя крышками (для канала шириной 400 мм; L = 800 мм) или шестью крышками (для каналов шириной 500 и 600 мм; L = 400 мм), с отверстием для установки круглого лючка номинального размера R9.