Серия 99

ТУ 3461-002-78127115-2006

Серия 99 — подвесные светильники для освещения промышленных и торговых помещений, складов, залов и т.д. Светильник состоит из бокса, в котором размещен пускорегулирующий аппарат и алюминиевого отражателя. Аксессуары: стекло и решетка. Светильник выпускается в двух вариантах:
- Алюминиевый литой бокс
- Стальной штампованный бокс

Основные параметры: 220В, 50Гц, ДРЛ E27/E40, ДНаТ/ДРИ E27/E40, ЛОН, КЛЛ E27/E40, УЗ

Сталь

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КСС	Масса, кг
ГСП/ЖСП 99-70-300 (БОКС IP65)	11407	ДРИ/ДНаТ	70	E27	Г	3,2
ГСП/ЖСП 99-70-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11408	ДРИ/ДНаТ	70	E27	Г	2,9
ГСП/ЖСП 99-100-300 (БОКС IP65)	11409	ДРИ/ДНаТ	100	E40	Г	3,4
ГСП/ЖСП 99-100-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11410	ДРИ/ДНаТ	100	E40	Г	3,0
ГСП/ЖСП 99-150-300 (БОКС IP65)	11411	ДРИ/ДНаТ	150	E40	Г	4,4
ГСП/ЖСП 99-150-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11412	ДРИ/ДНаТ	150	E40	Г	3,8
ГСП/ЖСП 99-250-300 (БОКС IP65)	11413	ДРИ/ДНаТ	250	E40	Г	5,7
ГСП/ЖСП 99-250-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11414	ДРИ/ДНаТ	250	E40	Г	4,9
ГСП/ЖСП 99-400-300 (БОКС IP65)	11415	ДРИ/ДНаТ	400	E40	Г	7,8
ГСП/ЖСП 99-400-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11416	ДРИ/ДНаТ	400	E40	Г	7,0
НСП 99-500-300 E27 (БОКС IP65)	11417	ЛОН, КЛЛ	500	E27	Г	1,5
НСП 99-500-300 E40 (БОКС IP65)	11418	ЛОН, КЛЛ	500	E40	Г	1,6
РСП 99-125-300 (БОКС IP65)	11402	ДРЛ	125	E27	Г	3,2
РСП 99-125-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11401	ДРЛ	125	E27	Г	2,7
РСП 99-250-300 (БОКС IP65)	11403	ДРЛ	250	E40	Г	4,4
РСП 99-250-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11404	ДРЛ	250	E40	Г	3,1
РСП 99-400-300 (БОКС IP65)	11405	ДРЛ	400	E40	Г	5,4
РСП 99-400-300 (БОКС IP65) Исп. 1	11406	ДРЛ	400	E40	Г	4,7

Алюминий

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КСС	Масса, кг
ГСП/ЖСП 99-70-100 (БОКС IP65)	11426	ДРИ/ДНаТ	70	E27	Г	3,1
ГСП/ЖСП 99-70-100 (БОКС IP65) Исп.1	11427	ДРИ/ДНаТ	70	E27	Г	2,79
ГСП/ЖСП 99-100-100 (БОКС IP65)	11428	ДРИ/ДНаТ	100	E40	Г	3,25
ГСП/ЖСП 99-100-100 (БОКС IP65) Исп.1	11429	ДРИ/ДНаТ	100	E40	Г	2,97
ГСП/ЖСП 99-150-100 (БОКС IP65)	11430	ДРИ/ДНаТ	150	E40	Г	4,25
ГСП/ЖСП 99-150-100 (БОКС IP65) Исп.1	11431	ДРИ/ДНаТ	150	E40	Г	3,66
ГСП/ЖСП 99-250-100 (БОКС IP65)	11432	ДРИ/ДНаТ	250	E40	Г	5,55
ГСП/ЖСП 99-250-100 (БОКС IP65) Исп.1	11433	ДРИ/ДНаТ	250	E40	Г	4,83
ГСП/ЖСП 99-400-100 (БОКС IP65)	11434	ДРИ/ДНаТ	400	E40	Г	7,7
ГСП/ЖСП 99-400-100 (БОКС IP65) Исп.1	11435	ДРИ/ДНаТ	400	E40	Г	6,85
НСП 99-500-100 E27 (БОКС IP65)	11436	ЛОН, КЛЛ	500	E27	Г	1,7
НСП 99-500-100 E40 (БОКС IP65)	11437	ЛОН, КЛЛ	500	E40	Г	1,85
РСП 99-125-100 (БОКС IP65)	11420	ДРЛ	125	E27	Г	2,64
РСП 99-125-100 (БОКС IP65) Исп.1	11421	ДРЛ	125	E27	Г	3,1
РСП 99-250-100 (БОКС IP65)	11422	ДРЛ	250	E40	Г	4,25
РСП 99-250-100 (БОКС IP65) Исп.1	11423	ДРЛ	250	E40	Г	3
РСП 99-400-100 (БОКС IP65)	11424	ДРЛ	400	E40	Г	5,3
РСП 99-400-100 (БОКС IP65) Исп.1	11425	ДРЛ	400	E40	Г	4,1

* Для металлогалогенных ламп без защиты обязательно использование защитного закалённого стекла (см. Аксессуары)

Серия 77 и 17 (под независимый ПРА)

ТУ 3461-002-78127115-2006

Серия 77

Серия 17

Серия 77 и 17 — подвесные светильники для освещения промышленных и торговых помещений, складов, залов и т.д.
Светильник состоит из бокса и алюминиевого отражателя.
Аксессуары: стекло и решетка. Светильник выпускается в двух вариантах:
- Алюминиевый литой бокс
- Стальной штампованный бокс

Основные параметры: 220В, 50Гц, ДРЛ E27/E40, ДНаТ/ДРИ E27/E40, ЛОН, КЛЛ E27/E40, УЗ



Сталь

Наименование	Артикул	Патрон	КСС	Масса, кг
ЛСП 77 E27 (БОКС IP53)	11438	E27	Г	0,9
ЛСП 77 E40 (БОКС IP53)	11439	E40	Г	1,0

* Данные светильники могут использоваться с лампами накаливания (ЛОН), компактыми люминисцентными лампами (КЛЛ) и ДРИ/ДНаТ/ДРЛ с приминением независимого ПРА. **В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРА НЕ ВХОДИТ.**

Алюминий

Наименование	Артикул	Патрон	КСС	Масса, кг
НСП 17 E40 (БОКС IP65)	11419	E40	Г	0,7

* Данные светильники могут использоваться с лампами накаливания (ЛОН), компактыми люминисцентными лампами (КЛЛ) и ДРИ/ДНаТ/ДРЛ с приминением независимого ПРА. **В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРА НЕ ВХОДИТ.**

Отражатели

Наименование	Артикул	Описание	Масса, кг
Отражатель ф410, Н=285мм	11441	Рефлектор алюминиевый, диметр 410 мм, посадка 4 отв. (до 250 Вт)	0,4
Отражатель ф480, Н=320мм	11440	Рефлектор алюминиевый, диметр 480 мм, посадка 4 отв. (до 400 Вт)	0,65

Аксессуары



Наименование	Артикул	Описание	Масса, кг
Решетка 410	10001	Решетка защитная, диаметр 410 мм	0,19
Решетка 480	10300	Решетка защитная, диаметр 480 мм	0,22
Стекло 410	11154	Стекло защитное силикатное закаленое, диаметр 410 мм	1,504
Стекло 480	11129	Стекло защитное силикатное закаленое диаметр 480 мм	2,5

Применение защитного стекла обеспечит степень защиты оптического отсека — IP65.