

ДПО46 Luxe LED




ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ



Крепление рассеивателя по всей длине светильника



Светодиодные лампы T8 G13 Philips



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

- 0 - плоская торцевая крышка;
- 6 - овальная торцевая крышка.

Третья цифра:

- 4 - рассеиватель прозрачный.



ОСНОВАНИЕ из листовой стали, окрашено белой порошковой краской.

РАССЕИВАТЕЛЬ с призматическими преломляющими элементами. Изготовлен методом экструдирования из поликарбоната. Зашелкивается в металлическое основание по всей длине светильника.

КРЫШКИ торцевые белого цвета из поликарбоната, крепятся к основанию с помощью защелок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА СВЕТА определяются светодиодной лампой LED Tube T8 G13.

УСТАНОВКА
Крепление на несущую поверхность.



* Светильник может быть укомплектован светодиодными лампами Philips MASTER LEDtube

Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	Размеры, мм				Масса, кг
			L	B	H	A	
ДПО46-2x11-004 Luxe LED	56211004	2x11 T8 G13 LED	625	191	72	450	0.95
ДПО46-2x11-604 Luxe LED	56211604	2x11 T8 G13 LED	625	191	72	450	0.95
ДПО46-2x22-004 Luxe LED	56222004	2x22 T8 G13 LED	1235	191	72	600	1.83
ДПО46-2x22-604 Luxe LED	56222604	2x22 T8 G13 LED	1235	191	72	600	1.83