

## Защита от утечки бытового газа и затопления водой



- 81864 -39** Зонд уровня воды  
применяется совместно с датчиком утечки воды арт. 75860-39

## Электробезопасность

## Адаптер



- 75410 -30** Двухполюсный автоматический выключатель с термомагнитным расцепителем, I<sub>ном</sub>= 10 А
- 75411 -30** Двухполюсный автоматический выключатель с термомагнитным расцепителем, I<sub>ном</sub>= 16 А  
напряжение 120 В / 230 В, 50 - 60 Гц  
тип характеристики С  
отключающая способность 3 кА



82088 -30



- 75416 -30** Дифференциальный автоматический выключатель однополюсный + нейтраль (1P + N)  
утечки = 10 мА / I<sub>ном</sub> = 10 А
- 75417 -30** Дифференциальный автоматический выключатель однополюсный + нейтраль (1P + N)  
утечки = 10 мА / I<sub>ном</sub> = 16 А  
напряжение 120 В / 230 В, 50 - 60 Гц  
тип характеристики АС  
отключающая способность 3 кА



82088 -30



- 75420 -30** Ограничитель перенапряжений  
напряжение 230 В - / 50 - 60 Гц  
уровень защиты от перенапряжения 1,5 кВ  
I<sub>ном</sub> ( 8 / 20 мкс) ток разряда 2,5 кА  
индикация работы  
рекомендуется использовать совместно с ОПН арт. 68845-31



82088 -30

стр. 323

