

ENSTO

SLJ4.47

Соединитель низк.напр.с срыв.гол

Тип SLJ4.47

GTIN 6418677459733

Название Соединитель низк.напр.с срыв.гол
Al/Cu 150-300 мм²

Описание Кабельные соединители применяются для соединения проводников кабелей напряжением 1 кВ. Болты со срывными головками не требуют применения дополнительного инструмента для монтажа. Соединители влагозащищенные и применимы для алюминиевых и медных проводников одножильных и многожильных, круглого и секторного сечения. Используются на кабелях с бумажной и пластмассовой изоляцией.



Техническая спецификация

Dimensions

Масса:	0.38 kg
Размер проводника Аль:	150 ... 300 mm ²
Размер проводника меди:	150 ... 300 mm ²
Nominal cross section:	150 ... 300 mm ²

Features

For conductor shape:	Round, Sector, Solid, Stranded
Rated Voltage:	0,6/1 (1,2) kV

Drawing markings

D:	42.6 mm
d:	27.5 mm
L1:	63.5 mm
L2:	130 mm

Certificates

Стандарты: IEC 61238-1

Ratings

ETIM 7: EC001063 Connector to screw

Specification

Use: The connectors are used for jointing conductors of up to 1 kV cables. The connectors are longitudinally water tight and they are suitable both for aluminium and copper conductors, solid and stranded, sector shaped and circular.

Construction:

Construction:

Body **tinned aluminium alloy, tin layer thickness >10 µm**

Screws tinned aluminium alloy

Grease RFL3

Installation:

- Remove insulation - Brush the conductor - Insert cables inside the connector - Tighten screws from both sides a bit starting from the screw nearest insulation. Then continue tightening until screws break.

Tools required:

SW 18 wrench

Markings:

Ensto ww/yyyy SLJ4.47 Al/Cu 150-300mm²
Class A

Standard:

IEC 61238-1

ETIM

ETIM

Surface protection: Tinned

With insulation: false

Voltage level: Other

Nominal cross section aluminium, RM: 150 ... 300 mm²

Degree of protection (IP): IP00

Oil stop/centre bar: true

Nominal cross section aluminium, RE: 150 ... 300 mm²

With soldering hole: false

Nominal cross section copper, SM: 150 ... 300 mm²

Nominal cross section copper, RE: 150 ... 300 mm²

Number of screws: 4

Material conductor: Aluminium/copper

Nominal cross section aluminium, SE: 150 ... 300 mm²

Nominal cross section aluminium, SM: 150 ... 300 mm²

Nominal cross section copper, RM: 150 ... 300 mm²

Упаковка

В стандартной упаковке

Unit:	PCS
Количество:	50
Длина:	400 mm
Ширина:	265 mm
Высота:	265 mm
Weight (net):	19.1 kg
Volume:	0.0233

На палете

Unit:	PCS
Количество:	1800
Длина:	1200 mm
Ширина:	800 mm
Высота:	1020 mm
Weight (net):	687.6 kg
Weight (brt):	708 kg
Volume:	0.9792

