

MyHOME® Play с технологией Zigbee

беспроводные сенсорные управляющие устройства (передатчики) для приводов жалюзи/рольставен и сценариев, датчики движения



0 672 65 + лицевые панели + рамка, ардезия, 0 693 71



HA4599 + рамка, Tech, HA4802HC



0 672 66 + лицевые панели + рамка, кожа крем-карамель, 0 694 21

Таблица с данными по подбору лицевых панелей Céliane приведена на **стр. 599**
Таблица с данными по подбору клавиш Axolute/Livinglight приведена на **стр. 600**

Упак.	Кат. №	Управляющие устройства (радио) для радиоуправления приводами жалюзи/рольставен
1	Legrand 0 672 65	Беспроводное управляющее устройство, выполняющее функции подъема / опускания / остановка. Обеспечивает передачу команды одному или группе выключателей-приемников (радио) для управления двигателем. Может использоваться в качестве дополнительного отдельного управляющего устройства или для группового управления. Питание от батареи 3 В, тип CR2032 (входит в комплект поставки). Настенный монтаж без коробки для встраивания, сверхплоская конструкция. Серия Céliane Оснащается лицевыми панелями (стр. 611) и рамкой Céliane (стр. 630–631). Поставляется в комплекте с суппортом.
1	Bticino HA4599	Серия Axolute Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ HD/HC/HS4911AH + HD/HC/HS4915AE. Поставляется в комплекте с суппортом. Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку.
1	HB4599	Управляющее устройство для установки в овальную рамку.
1	Bticino N4599N ¹	Серия Livinglight Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ N/NT/L4911AHN + N/NT/L4915AEN. Поставляется в комплекте с суппортом. Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку.
1	L4599N	Управляющее устройство для установки в овальную рамку.

Упак.	Кат. №	Сценарные выключатели (радио) для 4 сценариев
1	Legrand 0 672 66	Обеспечивает (при каждом нажатии сенсорной клавиши) передачу команды на запуск сценариев, которые могут включать в себя несколько команд одному или группе выключателей-приемников. Питание от батареи 3 В, тип CR2032 (входит в комплект поставки). Накладной монтаж без коробки, сверхплоская конструкция. Серия Céliane Оснащается лицевыми панелями Céliane (стр. 611) и рамкой Céliane (стр. 630–631). Поставляется в комплекте с суппортом.
1	Bticino HA4589	Серия Axolute Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ HD/HC/HS4911. Поставляется в комплекте с суппортом. Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку.
1	HB4589	Управляющее устройство для установки в овальную рамку.
1	Bticino N4589N ¹	Серия Livinglight Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ N/NT/L4911N. Поставляется в комплекте с суппортом. Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку.
1	L4589N	Управляющее устройство для установки в овальную рамку.
1	Legrand 0 883 09*	Беспроводные датчики движения (радио) Питание от 2 батарей типа AA, 1,5 В (входят в комплект поставки) Обеспечивает включение осветительных приборов, подключенных к приемникам (радио), во время обнаружения движущегося объекта и в течение заданной выдержки времени. Регулируемая дальность действия датчика от 2 до 10 м, регулируемая выдержка времени от 1 до 30 мин. Возможно проведение теста с выдержкой 5 с. Регулируемый предельный уровень освещенности от 1 до 1000 люкс.
1	Legrand 0 489 34*	Питание от батареи, заряжаемой от солнечной панели Радиодатчик, IP 55. Питание от батареи, заряжаемой от встроенной солнечной панели. Обнаружение ИК-излучения, линза, поворачиваемая на 270°. Дальность 15 м. Рекомендуемая высота крепления 2,50 м. Настенное или потолочное крепление с прямым доступом к источнику естественного света / солнечному излучению и возможностью замены батареи. Возможность крепления под углом при использовании дополнительной принадлежности, кат. № 0 489 72 (стр. 833).

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе (Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)