



Saves Your Energy

Лебедка ручная серии ST116.x



Технические характеристики

Тип	Без блока			С блоком			Диаметр троса In. (mm)	Вес Lbs. (kg)
	Допустимая нагрузка Lbs. (кг)	Длина выбираемого троса Ft. (м)	Минимальный рабочий габарит In.(мм)	Допустимая нагрузка Lbs. (кг)	Длина выбираемого троса Ft. (м)	Минимальный рабочий габарит In. (мм)		
ST116.1	3307 (1500)	13,12 (4,00)	-	6614 (3000)	6,56(2,00)	-	(5,00)	10,36 (4,7)
СТ116.3	1000 (453,6)	15 (4,58)	17 (431,8)	2000 (907,2)	7,5 (2,29)	22 (558,8)	3/16 (4,76)	9,4 (4,26)
СТ116.4	1500 (680,4)	13 (3,97)	18 (457,2)	3000 (1360,8)	6,5 (1,98)	25 (635)	3/16 (4,76)	9,8 (4,45)
СТ116.7	1500 (680,4)	30 (9,15)	20 (508)	3000 (1360,8)	15 (4,58)	27 (685,8)	3/16 (4,76)	12,2 (5,53)
СТ116.9	2000 (907,2)	20 (6,1)	20 (508)	4000 (1814,4)	10 (3,05)	27 (685,8)	7/32 (5,56)	12,5 (5,67)

- расчетная нагрузка до 3 т
- длина выбираемого троса до 30 футов (9,15 м)
- реверсивная рукоятка из алюминиевого сплава стойкая к агрессивным средам и предотвращающая опасные перегрузки
- крюк и блок могут вращаться на 360 градусов
- специальное колесо для тонкой регулировки тяжения присутствует на всех моделях
- все силовые элементы выполнены из нержавеющей стали, остальные элементы – из высокопрочного алюминиевого сплава, что предотвращает коррозию
- двойной замок с предохранителем надежно запирает рабочий барабан исключая возможность срыва под нагрузкой
- бронзовый ручей и удерживающая пружина гарантируют надежный заход троса на барабан
- трос выполнен из специальной канатной стальной проволоки 7х19
- крюки с защелками выполнены ударопрочными
- тросовый барабан и собачка храпового механизма специально подогнаны для плавного хода