

## Крышка для Т-образной секции




Тип	Ширина мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>T D 200 FT</b>	200	1	493,000	<b>6239773</b>
<b>T D 300 FT</b>	300	1	701,700	<b>6239781</b>
<b>T D 400 FT</b>	400	1	1.075,000	<b>6239803</b>
<b>T D 500 FT</b>	500	1	1.202,000	<b>6239811</b>
<b>T D 600 FT</b>	600	1	1.510,000	<b>6239838</b>

**St.** Сталь

€/шт.

**FT** Горячая оцинковка

Крышка с зажимами для Т-секции



## Крышка для дистанционного монтажа



Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
				м	кг/100 м	
<b>DRL FAM 230 FT</b>	230	1,50	3000	3	323,600	<b>6051222</b>
<b>DRL FAM 330 FT</b>	330	1,50	3000	3	450,800	<b>6051224</b>
<b>DRL FAM 430 FT</b>	430	1,50	3000	3	577,930	<b>6051226</b>
<b>DRL FAM 530 FT</b>	530	1,50	3000	3	705,130	<b>6051228</b>
<b>DRL FAM 630 FT</b>	630	1,50	3000	3	832,270	<b>6051230</b>

**St.** Сталь


€/м

**FT** Горячая оцинковка


Дистанционный держатель артикул 6065475 для листовых и лестничных лотков и артикул 6065477 для лотков для дальних расстояний.

Крышка для дистанционного монтажа.

При использовании крышки вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра. Только фиксаторы крышки или поворотных фиксаторов недостаточно для надежной защиты от сильного ветра.



## Дистанционный держатель




Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>AH 35 VA4301</b>	35	8	14,100	<b>6065475</b>

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Дистанционный держатель для монтажа крышки на лестничных и листовых кабельных лотках. Высота дистанции 35 мм, нержавеющая сталь 1.4301.

## Клемма заземления



Тип	Поперечное сечение мм <sup>2</sup>	Размер под ключ мм	Резьба	Аксессуары	Уп. Вес		Арт.-№
					Шт.	кг/100 шт.	
<b>EKL 25 M8</b>	25	21	M8	с винтом M8x10	50	3,970	<b>6404001</b>

**CuZn** Латунь

€/100 шт.

Клемма заземления для крепления провода уравнивания потенциалов в кабеленесущей системе.