

Система распределительных модулей CombiLine-M

Шинная система N/PE, горизонтальная, M(B)N...69



MBN369

- Для 2-полюсных шинных систем, см. далее
- С шинным изолятором типа ZX518
- 3 панели и более: дополнительная центральная опорная рейка
- Номинальный ток (I_n) макс. 320 А
- Монтажная рама заказывается отдельно

Высота		Ширина			PLE	EDF*1	WR*2	Глубина шкафа от	Комплект модуля не установлен	
RE	мм	FB	мм	мм					Тип	Код заказа
1	150	1	250	12	■	■	200	MBN169	2CPX041424R9999	
		2	500	24	■	■	200	MBN269	2CPX041425R9999	
		3	750	36	■	■	200	MBN369	2CPX041426R9999	

*1 Монтаж на профиле | *2 Монтаж на WR-раме



- Шинные системы для однодверных шкафов
- Благодаря сплошным шинам возможно комбинирование в шкафу модулей различной ширины
- На каждый модуль необходимы 2 медные шины

Медная шина		Ширина	Глубина шкафа от	Комплект модуля не установлен	
мм	I_n А			FB	мм
12 x 5	250	1	204	ZX2046	2CPX042538R9999
		2	454	ZX2047	2CPX042539R9999
		3	704	ZX2048	2CPX042540R9999
		4	954	ZX2049	2CPX042541R9999
		5	1204	ZX2050	2CPX042542R9999
		6	1454	ZX2051	2CPX042798R9999
20 x 5	320	1	204	ZX2064	2CPX042553R9999
		2	454	ZX2065	2CPX042554R9999
		3	704	ZX2066	2CPX042555R9999
		4	954	ZX2067	2CPX042556R9999
		5	1204	ZX2068	2CPX042557R9999
		6	1454	ZX2069	2CPX042799R9999

> Монтажные профили и рамы см. на стр. 6/74
 > Системы для шкафов серии TriLine см. на стр. 6/63