





ЗГЛ-РКП-П

Заглушка правая для кабельного плинтуса
Количество в упаковке, шт. 180x10



СПР-РКП

Суппорт установочный для кабельного плинтуса
Количество в упаковке, шт. 20x4



Рекомендации по монтажу кабельного плинтуса

- Нарезать плинтус по размерам помещения с учетом стыковых соединений (внешний, внутренний угол, заглушки, суппорта).
- Снять декоративную панель **A** (см. стр. 42).
- Уложить плинтус, начиная с угла помещения (внешнего или внутреннего). Монтажную часть **B** плотно присоединить к стене с помощью саморезов или клея (см. стр. 42).
- Разложить кабель по трем секциям, на которые разделяется монтажная часть двумя перегородками. Рекомендуется оптоволоконные кабели помещать в плинтус отдельно с электрическими кабелями.
- При необходимости, установить суппорт для электрической розетки. Подвести торцевые части плинтуса с двух сторон к суппорту и установить розетку.
- Закрыть монтажную часть декоративной панелью путем совмещения замков частей плинтуса и защелкнуть их путем легкого нажатия.
- Торцевые части плинтуса закрыть заглушками (левая и правая).

УПАКОВКА КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ И ПЛИНТУСОВ



Кабель-каналы и плинтусы упакованы в практичные прямоугольные коробки из гофрокартона. Количество кабель-каналов в каждой упаковке для своего типоразмера рассчитано оптимальным образом для удобства транспортировки и проведения монтажа.

ВАЖНО