

Белый	Слоновая кость	Графит	Алюминий	Шампань
-30 -65	-31 -62	-38	-33	-34

СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ 16 А 250 В~



75431 -60 -61 -68 Розетка двухполюсная без заземляющего контакта



75432 -69 Розетка двухполюсная с заземляющим контактом винтовое соединение

75464 -69 Розетка двухполюсная с заземляющим контактом безвинтовое соединение

Накладки



82040 -60 -61 -68 -63 -64



82041 -50 -51 -58 -53 -54 -57
С защитными шторками



82090 -50 -51 -58 -53 -54
С откидывающейся крышкой
С защитными шторками

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ



75396 -69 Кнопочный переключатель для управления жалюзи (2 кнопки) 10 А / 250 В~ без блокировки
Для использования с устройством контроля, исключающим встречное включение

Накладки



82029 -50 -51 -58 -53 -54



75820 -39 Механизм с программным управлением работы жалюзи с ЖК-дисплеем


- напряжение 230 В~ 50 Гц
- программирование открытия / закрытия жалюзи
- возможно применение совместно с арт. 75858-39 для централизованного управления
- программирование работы жалюзи по времени
- имитации присутствия
- переход "лето-зима"
- релейный выход 5 А (1 А) / НО контакт

Для монтажа механизм необходимо снять с суппорта

стр. 343



Накладки



82555 -50 -51 -58 -53 -54



Пример комплектации централизованного управления работой жалюзи

