

# ENSTO

CIL110

**Автоматический соединительный комплект**

Тип	CIL110
GTIN	6438100327330
Название	Автоматический соединительный комплект жила $\varnothing$ 18.8 - 21.7 мм, оболочка $\varnothing$ 25.0 - 30.0 мм, 24 кВ
Описание	Применяется для соединения провода СИП-3 в пролете. Концы соединяемых жил должны быть зачищены. Комплект состоит из: автоматического соединительного зажима, двух трубок холодной усадки, мастики, силиконовой смазки и ПВХ-ленты. Монтируется без применения дополнительных инструментов.



## Техническая спецификация

### Dimensions

Масса:	1.95 kg
Диаметр по внешней изоляции:	25.0 ... 30.0 mm

### Features

Для проводника сечением:	MV CC 241 mm <sup>2</sup>
--------------------------	---------------------------

### Certificates

Стандарты:	EN 50397-2
------------	------------

### Ratings

ETIM 7:	EC001169 Straight-through joint
---------	---------------------------------

### Specification

Construction:

**Construction:**

Component	Material
Body	CIL tension splice with insulating outer tube
Cold shrink tube	Silicon insulation tube
Accessory kit	Sealing mastic
	PVC-tape
	Oil based silicon lubricant

**Markings:**

ENSTO, CIL110

**ETIM****ETIM**

<b>Number of conductors:</b>	1
<b>Halogen free:</b>	true
<b>Nominal cross section conductor:</b>	241 mm <sup>2</sup>
<b>Model:</b>	Cold-shrink
<b>Material insulating material:</b>	Plastic
<b>Rated voltage U0/U (Um):</b>	12/20 (24) kV

**Упаковка****В стандартной упаковке**

<b>Unit:</b>	PCS
<b>Количество:</b>	12
<b>Длина:</b>	655 mm
<b>Ширина:</b>	328 mm
<b>Высота:</b>	275 mm
<b>Weight (net):</b>	23.4 kg

**На палете**

<b>Unit:</b>	PCS
<b>Количество:</b>	108
<b>Длина:</b>	1200 mm
<b>Ширина:</b>	800 mm
<b>Высота:</b>	995 mm
<b>Weight (brt):</b>	230.6 kg

