



Saves Your Energy

PRODUCT CARD

23.09.16

FPT1815PP416

Коробка распределительная огнестойкая E90

Тип	FPT1815PP416
GTIN	6438100180805
Название	Коробка распределительная огнестойкая E90 Ensto Vulcano 175 x 150 mm, PP, 4 x 2,5-16 mm ² , E90
Описание	Огнестойкие распределительные коробки Ensto Vulcano применяются для обеспечения живучести огнестойких кабельных линий. Класс огнестойкости E30 - E90.
Вендор	Ensto Finland Oy



Техническая спецификация

Technical specification

Содержание:

Dimensions

Поперечное сечение проводника:	2,5-16 mm ²
Размер:	175 x 150 x 81.5 mm

Temperatures

Температура окружающей среды:	-25 °C...+40 °C, +35°C (24 h)
-------------------------------	--------------------------------

Электрические характеристики

Номинальное напряжение изоляции:	750 V
Номинальный ток:	76 A

Materials

Основание:	Полипропилен
Крышка:	Полипропилен
Винты крышки:	Поликарбонат
Прокладка:	Полиуретан

Colors

Цвет:

Цветовая маркировка: RAL2003

Features

Головка винта: Головка со шлицем

Certificates

Стандарты: EN 60670-1

Ratings

Степень защиты:

ETIM: EC002600

ETIM

ETIM

Width: 175 mm
Colour: Orange
Material: Plastic
Length: 150 mm
Depth: 81.5 mm
Degree of protection (IP): IP65
Mounting method: Wall-/ceiling mounting
Surface protection: Untreated
Halogen free: 1
Cover model: Blind cover
Max. conductor cross section: 16 mm²
Equipped with: Support rail
Shape: Rectangular
For tubediameter: Other
Inlet from the rear: 1
Number of inlets: 14
Type of housing feed-through: Seal membrane
Cover: Not transparent
Cover attachment: Screwed
Sealable: 1
Rated insulation voltage Ui: 750 V
Circuit integrity: E 90
For Ex-zone gas: None
For Ex-Zone dust: None

Упаковка

Default package

Unit: PCS
Size: 1
Length: 81.5 mm

Width:	205 mm
Height:	150 mm
Weight (net):	0.745 kg
Volume:	2.506125