

- Арматура для монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)

МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ ТУПИКОВАЯ СЕРИИ GJS-Q

Муфта GJS-Q — тупиковая модель средней емкости для волоконно-оптического кабеля.

Область применения

Применяется для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий. Ввиду усиленного корпуса такие муфты рекомендуются для мест, в которых происходят механические воздействия на корпус, в частности вибрации.

Имеется возможность осуществлять ответвления и разветвления проходящих магистральных линий, в том числе и без вскрытия некоторых модулей.

Рабочие условия

Температура — от -60 до +70 °C.

Особенности серии GJS-Q

Корпус, выполненный из ударопрочного морозоустойчивого поликарбоната, и особая система герметизации обеспечивают долговременную и надежную защиту сростков. Муфты GJS-Q отличаются усиленным корпусом и наличием специальных петель на крышке для крепления на подвесе в горизонтальном положении.

Герметизирующая прокладка из специально разработанного материала и герметизирующая лента при правильном использовании исключают попадание вовнутрь влаги и пыли на долгое время.

Внутри муфты можно установить до шести сплайс-кассет из прочного пластика с защелкивающимся



механизмом. Каждая сплайс-кассета скреплена с предыдущей поворотным креплением, что обеспечивает быстрый доступ и удобство при сборке муфты. Неиспользуемые кассеты снимаются.

Сборка муфты производится «горячим» способом, проста и не занимает много времени. Все элементы и аксессуары, а также специальный инструмент делают сборку надежной, качественной и быстрой. Допускается повторное вскрытие и повторная герметизация с сохранением первичных параметров герметичности корпуса.

По требованию заказчика муфта снабжается клапаном контроля давления.

Тип	Габаритный размер, мм	Масса, кг	Максимальное количество сростков	Количество вводов кабеля	Максимальный диаметр кабеля, мм	Модель сплайс-кассеты
GJS-Q 96	Ø125x435	2,2	96	4 (3 кругл. + 1 овал.)	3x16 1x(25x44)	032

Комплектация

- Корпус из поликарбоната — 1 шт.
- Герметизирующая прокладка — 1 комплект
- Оригинальный механизм герметизации — 1 комплект
- Сплайс-кассета — 4 шт.
- Каркас для фиксации оптического кабеля, силовых элементов и сплайс-кассет — 1 шт.
- Установочный инструмент — 1 комплект
- Материал для крепления: термоусадочные гильзы, изолента, герметик, маркирующая лента, нейлоновые стяжки, устройство заземления
- Руководство по монтажу