

Распределительные устройства с комбинациями розеток настенного монтажа в корпусах из ударопрочного пластика, оснащённые системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.



Характеристики

- Степень защиты комбинации розеток IP 44, IP 54, IP 67
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от $t^{\circ} -25$... $40^{\circ}C$
- Максимальный размер кабельного ввода M 50
- Возможность установки силовых розеток до 63 А
- Максимальное количество защитного оборудования 24 модуля

Успешный опыт применения:

- производственные цеха
- сервисные, ремонтные зоны
- строительные площадки
- агропромышленный комплекс



Опции



Дополнительный герметичный периметр обеспечивает степень защиты корпуса IP 67.



Установлены фиксаторы, обеспечивающие удобство монтажа и сервисного обслуживания. Угол открытия $180^{\circ}C$.



Лицевая панель фиксируется невыпадающими винтами, что сокращает время открытия и закрытия корпуса.



Специальная ручка для переноски устройства.*



Универсальная металлическая подставка.*

* Приобретается отдельно



Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Распределительные устройства с комбинациями розеток настенного монтажа в корпусах из ударопрочного безгалогенного пластика, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовы к эксплуатации.



Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44, IP 54
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от $t^{\circ} -25$ $40^{\circ}C$
- Максимальный размер кабельного ввода M 32
- Возможность установки силовых розеток до 63 А
- Максимальное количество защитного оборудования 24 модуля

Успешный опыт применения:

- пищевая промышленность
- агропромышленный комплекс
- производственные цеха
- общественные помещения



Опции



Лицевая панель фиксируется невыпадающими винтами, что сокращает время открытия и закрытия корпуса.



Установлены фиксаторы, обеспечивающие удобство монтажа и сервисного обслуживания. Угол открытия $180^{\circ}C$.



Возможность опломбирования устройства.



Защитное окно с функцией перестановки, открытие на левую или правую сторону.



Универсальная металлическая подставка.*

* Приобретается отдельно

