

## «Шорох-2-10»

## Извещатель охранный поверхностный вибрационный

Сертификат соответствия  
РОСС RU.OC03.B01677

### Основные особенности:



«Шорох-2-10» ИО313-5/2

- Обнаружение разрушения различных строительных конструкций: бетонных стен и перекрытий, кирпичных стен, деревянных конструкций, фанеры, ДСП, металлических сейфов, шкафов и банкоматов
- Широкий диапазон обнаруживаемых воздействий, включая газорезущее, электрорезущее, электродуговое
- Контроль нескольких (до 10) датчиков одним блоком обработки сигналов
- Питание и передача сигналов от датчиков по одной двухпроводной линии длиной до 70 метров. Возможность параллельного подключения отдельных сегментов линии
- Обнаружение, индикация и запоминание неисправностей при нарушении линии связи с датчиками, вскрытии или отключении датчиков, снижении напряжения питания
- Формирование тревожных извещений размыканием шлейфа сигнализации контактами исполнительного реле на блоке обработки сигналов

### Технические характеристики:

Чувствительность к вибрации	0,1-1,6 м/с <sup>2</sup>
Напряжение питания	9...17 В
Потребляемый ток	50 мА
Температурный диапазон	-30...+50°C
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP30