

Шкафы наружной установки LINEA O

Серия outdoor-шкафов ИТК® для уличной установки отлично подходит для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, электротехнических и измерительных приборов, источников бесперебойного питания и батарей на открытых, удаленных и слабо контролируемых площадках вне зданий, подверженных неблагоприятным внешним факторам. В таких условиях шкафы LINEA O отлично справляются с задачей поддержания заданного температурного режима, необходимого для установленного оборудования и его корректной работы, а также с защитой от несанкционированного доступа к оборудованию.

1



Преимущества

- Антивандальная конструкция.
- Статическая нагрузка до 1000 кг.
- Доступ к креплению внешних элементов конструкции возможен только изнутри.
- Предустановленные вентиляторные блоки для обогрева и охлаждения в базовой комплектации.
- Внутреннее покрытие обеспечивает абсорбцию влаги, конденсируемой на внутренней поверхности крыши.
- Внешнее покрытие, устойчиво к жестким климатическим условиям и УФ.
- Наличие исполнений для навесной и напольной установки
- Корпус шкафа и материал уплотнителя обеспечивают защиту от электромагнитных помех.
- Соответствие ГОСТ 14254 и международным стандартам ISO9001, IEC 61969.
- Расширенная гарантия до 25 лет.

Технические характеристики:

- Высота в юнитах 9U, 12U, 15U, 24U, 33U, 42U
- Размеры, ШxГ (мм) 650x600, 720x860, 720x1060
- Тип конструкции разборная с двойными стенками
- Полезная глубина 450, 600, 800 мм
- Шаг регулировки 19" направляющих 25 мм
- Угол открытия двери, град 120°
- Статическая нагрузка до 1000 кг (напольный)
до 100 кг (навесной)
- Материал корпуса холоднокатаная листовая сталь 1,2 и 2 мм
- Кол-во кабельных вводов 8 шт, 12 шт, лючок
- Покрытие корпуса порошково-полимерная окраска с фосфатированием
- Монтажные профили 19" профили из оцинкованной стали 2 мм
- Материал утеплителя минеральная вата
- Климатическое исполнение УХЛ1
- Степень защиты IP55/65
- Температура эксплуатации -50 ÷ +70 °С
- Относительная влажность 0 – 100%
- Атмосферное давление 60 – 100 кПа
- Мощность вентиляторов, м³/ч 640 (напольный),
160 (навесной)
- Мощность печки, Вт 400 (напольный),
150 (навесной)
- Тип дверного замка ригельный 3-х точечный
- Цвет RAL7035 (серый)
- Упаковка 1 гофрокартонная коробка