



LADLEDR500-1-0-6-55A

Светодиодный светильник для АЗС

55 Вт



Рассеиватель «Опал»



ЗАМЕНА
светильников
с лампами:

ДНаТ-70
ДРЛ-125
МГЛ-70



Освещение АЗС



Класс виброустойчивости и ударопрочности

400V

Сохраняет работоспособность в течении 2-х часов



Напряжение питания переменного тока

IP67

Влаго- и пылезащита



Диапазон рабочих температур

<5%

Пульсации светового потока



Светодиоды

5 лет

Гарантийный срок



Сертификат EAC

Модель/ Характеристики	LADLEDR500-1-0-6-55A
Световой поток, Лм*	7 835
Угол излучения	«Опал»
Энергопотребление, Вт	не более 55
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C... +60°C
Тип крепления	встраиваемый под отверстие 400*120 мм
Габаритные размеры светильника, мм	460*240*91
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи

Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащищенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ излучения
- Экологическая безопасность
- Защита от скачков напряжений