

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Навесная или накладная установка для всех типов потолков

Рассеиватель:

Закаленное стекло

Характеристики:

Тип источника света – SMD LED

Индекс цветопередачи $R_a > 75$

Температурный режим от +1°C до +40°C

АС176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 2 года

Тип действия: постоянный

K_n светового потока ≤ 3%



Аварийно-эвакуационный светильник



Дистанция распознавания 30 м.
363×152×23mm


Корпус:

Алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой краской
Размер упаковки светильника:
375×30×175mm



○ металл

Артикул	Мощность	Емкость батареи	Исполнение	Время работы от встроенного аккумулятора
V1-R0-70354-02A02-2000365	3W	400mAh	Одностороннее	1,5 ч



Дистанция распознавания 30 м.
363×152×23mm


Корпус:

Алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой краской
Размер упаковки светильника:
375×30×175mm



○ металл

Артикул	Мощность	Емкость батареи	Исполнение	Время работы от встроенного аккумулятора
V1-R0-70354-02A02-2100365	3W	400mAh	Одностороннее	1,5 ч



Дистанция распознавания 30 м.
363×152×23mm

Корпус:

Алюминиевый корпус
Размер упаковки светильника:
375×30×175mm



○ металл

Артикул	Мощность	Емкость батареи	Исполнение	Время работы от встроенного аккумулятора
V1-R0-70354-02A02-2200365	3W	400mAh	Двустороннее	1,5 ч