



ДС002 ЛС002 Universal

ТУ 3461-036-05014337-2007

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Практичность. Стандартный реечный светильник с регулируемыми подвесами различной длины.
- Защищенность. Модели с поликарбонатной защитной трубой.
- Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсации.

ДС002-2x22-002 Universal LED



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.
Крышки	Ударопрочная пластмасса белого цвета.
Защитная труба	Поликарбонат.
Отражатель	Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской (заказывается дополнительно). Защитный угол 15° (RU15).
Источник света	Характеристики определяются лампой.
Технические данные	В зависимости от модификации комплектуются: ЭМПРА, 220В, 50 Гц; ЭПРА, коэффициент мощности не менее 0,96. Возможна установка блока аварийного питания.
Установка	Монтаж индивидуально или в линию. Крепление на несущую поверхность, подвес на трос.



РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Universal	коммерческое название.
Universal LED	коммерческое название.
HF	HF - ЭПРА А2.
БАП	наличие блока аварийного питания.


РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	0 - базовое исполнение (IP20); 5 - с защитной трубой (IP23).
Вторая цифра	0 - базовое исполнение (для ДС002); 0 - ЭМПРА (PF не менее 0,85) (для ЛС002); 1 - ЭПРА А2.
Третья цифра	2 - базовое исполнение.

ФОТОМЕТРИЯ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
ДСО02-1x22	1230	44	94	600
ДСО02-2x22	1230	100	94	600
ЛСО02-1x36	1230	65	94	600
ЛСО02-1x58	1530	65	94	750
ЛСО02-2x36	1230	100	94	600
ЛСО02-2x58	1530	100	94	750
ЛСО02-1x28/54-012	1175	52	115	600
ЛСО02-1x35/49/80-012	1475	52	115	750
ЛСО02-1x28/54-512	1175	52	115	600
ЛСО02-1x35/49/80-512	1475	52	115	750
ЛСО02-2x28/54-012	1175	46	85	600
ЛСО02-2x35/49/80-012	1475	46	85	750
ЛСО02-2x28/54-512	1175	127	115	600
ЛСО02-2x35/49/80-512	1475	127	115	750

Наименование	Код	Масса, кг
<i>ЛСО02 Universal для ЛЛ Т8 G13 с защитной трубой</i>		
ЛСО02-1x58-502 Universal	1025158502	2.60
ЛСО02-1x58-512 Universal HF	1025158512	2.10
ЛСО02-1x58-502 Universal БАП	1025158552	3.60
ЛСО02-1x58-512 Universal HF БАП	1025158562	3.10
ЛСО02-2x36-512 Universal HF	1025236512	2.20
ЛСО02-2x58-502 Universal	1025258502	3.80
<i>ЛСО02 Universal для ЛЛ Т8 G13</i>		
ЛСО02-1x36-002 Universal	1025136002	1.80
ЛСО02-1x36-012 Universal HF	1025136012	1.40
ЛСО02-1x36-002 Universal БАП	1025136052	2.80
ЛСО02-1x36-012 Universal HF БАП	1025136062	2.40
ЛСО02-1x58-002 Universal	1025158002	2.20
ЛСО02-1x58-012 Universal HF	1025158012	1.70
ЛСО02-2x36-002 Universal	1025236002	2.30
ЛСО02-2x36-012 Universal HF	1025236012	1.60
ЛСО02-2x36-012 Universal HF БАП	1025236062	2.60
ЛСО02-2x58-002 Universal	1025258002	3.00
ЛСО02-2x58-012 Universal HF	1025258012	1.90
ЛСО02-2x58-012 Universal HF БАП	1025258062	2.90

Наименование	Код	Масса, кг
ДСО02 Universal LED для ретрофитной лампы LED T8 G13		
ДСО02-1x22-002 Universal LED	1025122002	1.30
ДСО02-2x22-002 Universal LED	1025222002	1.40
Светильник может быть укомплектован LED лампой T8 G13		

Наименование	Код	Масса, кг
<i>ЛСО02 Universal для ЛЛ Т5 G5 с защитной трубой</i>		
ЛСО02-1x35-512 Universal HF	1025135512	2.10



ЛСО02-2x36-012
Universal HF



ЛСО02-2x28-012
Universal HF



ЛСО02-2x28-012
Universal HF + RU15



ДСО02-2x22-002
Universal LED + RU15



Подвес на трос



Соединение в линию

АКСЕССУАРЫ



Скоба соединительная



Тросовый подвес



Фиксатор отражателей


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код	Масса, кг
Скоба соединительная	1045020025	0.060
Тросовый подвес SU1 (2 шт.)	1042051000	0.034
Тросовый подвес SU3 (2 шт.)	1042053000	0.040
Тросовый подвес SU5 (2 шт.)	1042055000	0.065
Фиксатор отражателей (2 шт.)	1044040025	0.002
Отражатель RU15 136 ¹	1048021136	1.100
Отражатель RU15 158	1048021158	1.380
Отражатель RU15 236 ²	1048021236	1.230
Отражатель RU15 258	1048021258	1.560
Отражатель RU15 228/254	1048021228	1.100
Отражатель RU15 235/249/280	1048021235	1.500

1 - подходит для светильника ДСО02-1x22-002 Universal LED.

2 - подходит для светильника ДСО02-2x22-002 Universal LED.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОТРАЖАТЕЛЕЙ



Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
Отражатель RU15 136	1245	133	56
Отражатель RU15 236	1245	206	76
Отражатель RU15 158	1545	133	56
Отражатель RU15 258	1545	206	76
Отражатель RU15 228/254	1190	137	62
Отражатель RU15 235/249/280	1490	137	62