


Фиксатор



Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
GKS 34 G	20	2,000	6016855
GKS 34 FT	20	2,000	6016820


Sl. Сталь €/шт.

G гальванически оцинкованный FT Горячая оцинковка

Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.

Зажим для крепления решетчатых лотков к настенным или зажимным кронштейнам.

Фиксатор




Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
GKB 34 G	20	1,000	6016674
GKB 34 VA4301	20	1,000	6016676

Sl. Сталь V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

G гальванически оцинкованный

Фиксатор для напольного крепления проволочных лотков шириной 50 мм.

Фиксатор



Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
GKT 38 G	20	2,300	6017037
GKT 38 FT	20	2,400	6017061



Sl. Сталь €/шт.

G гальванически оцинкованный FT Горячая оцинковка

Включает болты типа FRS M6 x 20.

Фиксатор для крепления разделительных полочек в проволочных лотках.

Крепежный зажим




Тип	Раз-мер b мм	Исполнение	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
BC GR 4.8 VA	17	для толщины проволоки 3,9 и 4,8 мм	20	1,760	6016665

V2A Нержавеющая сталь 1.4310 €/шт.

Крепежный зажим для безболтового монтажа проволочных лотков на профильной рейке MS.

Болт с Г-образной головкой




Тип	Длина резьбы мм	Общая длина мм	Резьба	Уп. Вес		Арт.-№
				Шт.	кг/100 шт.	
HS M6x13 A2	—	—	M6	100	0,500	1154990

V2A Нержавеющая сталь, A2 €/100 шт.

Болт с Г-образной головкой для крепления кабельных трасс к кронштейнам.

Комбинированная гайка



Тип	Раз-мер d мм	Раз-мер h мм	Размер под ключ мм	Класс прочности	Уп. Вес		Арт.-№
					Шт.	кг/100 шт.	
KM M6 A2	6	6	10	A2-70	100	0,315	6408966

V2A Нержавеющая сталь, A2 €/100 шт.

Комбинированная гайка со спрессованной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.