

Усиленная монтажная крышка для круглых кассетных рамок R4, номинальный размер 250-3


Тип	Размер А мм	Размер d Ø мм	Высота стяжки мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DUG 250-3R4SL70	282	215	70 - 105	1	185,000	7400475
DUG 250-3R4SL100	282	215	100 - 140	1	185,000	7400479
DUG 250-3R4SL130	282	215	130 - 170	1	185,000	7400483
DUG 250-3R4SL160	282	215	160 - 200	1	221,000	7400484
DUG 250-3R4SL190	282	215	190 - 230	1	232,200	7400485

Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Усиленная крышка для монтажных оснований UZD250-3, с отверстием для монтажа усиленной кассетной рамки номинального размера R4. С четырьмя усиленными регулируемыми по высоте опорами, неподвижно закрепленными на монтажной крышке. Нивелировочные винты с контргайкой для фиксации отрегулированной высоты. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для закрытия заглушкой.




Усиленный ревизионный люк RKRSL, номинальный размер R4, из нержавеющей стали (класс нагрузки 2)

Тип	Размер h мм	Толщина напольного покрытия мм	Высота пола мм	Материал	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RKR2 4SL2 V2 20	105	20	105 - 155	V2A	1	559,000	7409072
RKR2 4SL2 V2 25	109	25	109 - 159	V2A	1	624,000	7409074

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Усиленная кассетная рамка круглой формы, глухая, номинального размера R4; применяется в качестве ревизионного люка в кабельных каналах, в двойных и фальшполах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.



Усиленная кассетная рамка RKFRSL с отверстием для тубуса, номинальный размер R4, из нержавеющей стали (класс нагрузки 2)

Тип	Размер h мм	Толщина напольного покрытия мм	Высота пола мм	Материал	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RKFR2 4 SL2V2 20	110	20	105 - 155	V2A	1	604,000	7409462
RKFR2 4 SL2V2 25	114	25	109 - 159	V2A	1	669,000	7409464

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Усиленная кассетная рамка круглой формы номинального размера R4, с отверстием для тубуса; предусмотрена для монтажа электроустановочных изделий в кабельных каналах, в двойных и фальшполах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20 кН.

