

Размеры, ДхШхВ, мм	Количество розеток (максимально допустимая нагрузка)	Номинальное напряжение	Шнур	Тип вилки	Номер в каталоге
Розетки типа SCHUKO					
254,5x44,4x44,4	4 (10А)	230 В	3*1мм ² *2,5м	IEC 320 C14	SHT10-4SH-IEC
277x44,4x44,4	4 (10А)	230 В	1,8 м; 3x1,0 мм ²	IEC 320 C14	SHT10L-4SH-IEC
482,6x44,4x44,4	6 (16А)	230 В	2 м; 1,5 мм ²	Schuko	SHT19-6SH-2.5EU
482,6x44,4x44,4	6 (10А)	230 В	3*1мм ² *2,5м	IEC 320 C14	SHT19-6SH-2.5IEC
428,6x44,4x44,4	9 (16А)	230 В	2 м; 1,5 мм ²	Schuko	SHT19-9SH-2.5EU
482,6x44,4x44,4	9 (10А)	230 В	2 м; 1,5 мм ²	IEC 320 C14	SHT19-9SH-2.5IEC
668x44,4x44,4	13 (16А)	230 В	2 м; 1,5 мм ²	Schuko	SHT-13SH-2.5EU
798,5x44,4x44,4	18 (16А)	230 В	2 м; 1,5 мм ²	Schuko	SHT-18SH-2.5EU
780x44,4x44,4	19 (16А)	230 В	2 м; 1,5 мм ²	Schuko	SHT-19SH-2.5EU
Розетки типа IEC 320 C13					
482,6x44,4x44,4	7 (16А)	230 В	3*1мм ² *2,5м	Schuko	SHT19-7IEC-2.5EU
482,6x44,4x44,4	8 (10А)	230 В	3*1мм ² *2,5м	IEC 320 C14	SHT19-8IEC-2.5IEC
482,6x44,4x44,4	8 (10А)	230 В	- *	- *	SHT19-8IEC-CB10
комбинированные типы розеток (SCHUKO + IEC)					
482,6x44,4x44,4	3 + 3 (16А)	230 В	2 м; 1,5 мм ²	Schuko	SHT19-3SH-3IEC-2.5EU
747,4x44,4x44,4	12 + 2 (16А)	230 В	2 м; 1,5 мм ²	Schuko	SHT-12SH-2IEC-2.5EU

*) Блоки розеток, поставляемые без шнура питания

Гарантия производителя:

- 2 года со дня ввода в эксплуатацию (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).