



PFL



PFL-N



PFL-color

PFL/sensor

PFL-N/sensor

## СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодные прожекторы **jazzway** серии **PFL** и **PFL-N** предназначены для подсветки улиц, дворов, автостоянок, декоративной подсветки фасадов зданий, складских помещений, рекламных объектов и для других целей.

Прожекторы **jazzway** с датчиком движения **PFL/sensor** и **PFL-N/sensor** применяются для освещения выставочных залов, мастерских, коттеджей, загородных домов, гаражей, складов, подсветки ворот, пешеходных дорожек и во многих других местах.

Преимущества светодиодных прожекторов **jazzway**:

- современный дизайн;
- малая потребляемая мощность;
- прочный алюминиевый корпус;
- длительный срок эксплуатации – 50 000 часов;
- светодиоды высокой яркости – Epistar (Тайвань).

Материал – алюминевый корпус и закалённое стекло  
Входное напряжение – АС 85-265 В  
Угол освещения – 120°  
Гарантия – 1 год

## СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Свет	Влаго-защищенность	Размеры, мм	Вес, кг	Цвет корпуса
<b>PFL- N10W/CW/GR</b>	10	855	холодный белый (6500 K)	IP65	165x170x50	0,95	серый
<b>PFL- N30W/CW/GR</b>	30	2565	холодный белый (6500 K)	IP65	230x295x80	2,20	серый
<b>PFL- 10W/CW/GR</b>	10	855	холодный белый (6500 K)	IP65	115x90x105	0,65	серый
<b>PFL- 10W/BLUE/GREEN/RED/YELLOW/GR</b>	10		синий, зеленый, красный, желтый	IP65	115x90x105	0,65	серый
<b>PFL- 10W/RGB-RC/GR</b>	10	855	 RGB	IP65	115x90x105	0,65	серый
<b>PFL- 10W/12VDC -RGB/GR</b>	10	855	 RGB	IP65	115x90x105	0,65	серый
<b>PFL- 20W/CW/GR</b>	20	1710	холодный белый (6500 K)	IP65	180x140x130	1,30	серый
<b>PFL- 20W/BLUE/GREEN/RED/GR</b>	20		синий, зеленый, красный	IP65	180x140x110	1,10	серый
<b>PFL- 20W/RGB-RC/GR</b>	20	1710	 RGB	IP65	180x140x130	1,30	серый
<b>PFL- 30W/CW/GR</b>	30	2565	холодный белый (6500 K)	IP65	225x183x160	2,20	серый
<b>PFL- 50W/CW/GR</b>	50	4275	холодный белый (6500 K)	IP65	290x240x180	3,20	серый
<b>PFL- 80W/CW/BLACK</b>	80	6840	холодный белый (6500 K)	IP65	365x285x240	7,80	черный
<b>PFL- 80W/CW/GREY</b>	80	6000	холодный белый (6500 K)	IP65	285x370x110	5,70	серый
<b>PFL- 100W/CW/GREY</b>	100	7500	холодный белый (6500 K)	IP65	285x370x100	6,70	серый
<b>PFL- 160W/CW/BLACK</b>	160	13680	холодный белый (6500 K)	IP65	605x285x240	12,80	черный
<b>PFL- N10W/CW/SENSOR</b>	10	855	холодный белый (6500 K)	IP65	165x170x50	0,95	серый
<b>PFL- 10W/CW/BL/SENSOR</b>	10	855	холодный белый (6500 K)	IP65	167x113x102	0,80	черный

### Технические характеристики датчиков движения (для моделей PFL/sensor и PFL-N/sensor)

Наименование	Угол действия датчика	Дальность действия датчика
<b>PFL-N10W/CW/SENSOR</b>	120°	3-5 м
<b>PFL-10W/CW/BL/SENSOR</b>	120°	8-12м