



Соединитель-компенсатор

Тип	Высота боковой стенки мм	Ширина мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
RDV 610 DD	60	100	1	57,900	6065974
RDV 620 DD	60	200	1	82,400	6065976
RDV 630 DD	60	300	1	105,000	6065978
RDV 640 DD	60	400	1	129,500	6065980
RDV 650 DD	60	500	1	152,100	6065982
RDV 660 DD	60	600	1	199,700	6065984

Sl. Сталь €/шт.

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Соединитель для выравнивания по длине при изменении температуры.




Продольный соединитель

Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
RLVK 60 FS	60	10	9,200	6067093
RLVK 60 FT	60	10	10,700	6067603

Sl. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом **FT** Горячая оцинковка

Продольный соединитель для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.




Угловой соединитель

Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
RWVL 60 FS	60	10	15,600	6067115
RWVL 60 FT	60	10	17,400	6067611

Sl. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом **FT** Горячая оцинковка

Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.




Шарнирный соединитель

Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
RGV 60 FS	60	10	24,000	7082010
RGV 60 FT	60	10	25,000	7082223

Sl. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом **FT** Горячая оцинковка

Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60.



Продольный соединитель, вертикальный

Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
RLVKV 60 FS	50	10	4,550	6067101

Sl. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Вертикальный продольный соединитель применяется для продольного соединения листовых кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм. Восходящие и нисходящие соединения под углом до 60° также реализуются с помощью этого соединителя.

