

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 2x36 Вт, 2x18 Вт.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Светильник специально разработан для монтажа в потолки типа «ГРИЛЬЯТО» (размер ячейки: 50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм). Продуманная конструкция корпуса позволяет производить монтаж в стандартные ячейки потолков ГРИЛЬЯТО. Удобная система фиксации светильника. Качественные материалы, высокая надежность.

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Мягкий свет за счет увеличения высоты корпуса;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Простой монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Степень защиты IP 20;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

**ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ**

- Торговых залов (гипермаркеты);
- Аэропортов;
- Административно-офисных объектов;
- Холлов и коридоров;
- Местное освещение функциональных зон.




25Вт



33Вт

Удобный крепеж



Монтаж в потолки Грильято



Модификация с текстурированным рассеивателем		33 Вт	25 Вт
Артикул		LE-CBO-04-040-0070-20Д LE-CBO-04-040-0071-20Т	LE-CBO-04-030-0062-20Д LE-CBO-04-030-0063-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Нейтральный белый свет, (Д)	3000 лм	2300 лм
	Теплый белый свет, (Т)	2900 лм	2200 лм
Модификация с опаловым рассеивателем		33 Вт	25 Вт
Артикул		LE-CBO-04-040-0074-20Д LE-CBO-04-040-0075-20Т	LE-CBO-04-030-0066-20Д LE-CBO-04-030-0067-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Нейтральный белый свет, (Д)	2900 лм	2200 лм
	Теплый белый свет, (Т)	2800 лм	2100 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		64 шт	48 шт
Мощность, Вт		33 Вт	25 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДxШxВ) мм		1211x211x99,8 мм	611x211x99,8 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм		1220x210x110 мм	213 x613x113 мм
Вес, кг		2,7 кг	1,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Д	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, % менее		1%	
Коэффициент мощности		0,9	
Класс электробезопасности		I	
Класс защиты, IP		20	
Климатическое исполнение		УХЛ 4	
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм	КСС ТИП «Д»	ОПЦИИ
			<p><b>Дополнительно можно заказать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274</li> <li>- Крепеж для установки в потолки из гипсокартона, арт.: LE 0629</li> <li>- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894</li> </ul>