





ОКВ | Система открываемых кабельных каналов для установки вровень со стяжкой, со щеточной планкой


Секция кабельного канала со щеточной планкой (без регулируемых опор)



Тип	Ши-рина мм	Длина мм	Раз-мер h мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
ОКВ U 25085 BLON	250	2000	85	2	1.425,000	7403816
Сталь	Сталь					€/м
FS	оцинкован конвейерным методом					

Секция кабельного канала для прокладки кабеля и монтажа электроустановочных изделий. Секция состоит из основания кабельного канала с двумя крышками, регулируемой по высоте щеточной планки и стыковочного профиля. В комплект входят два уплотнителя крышки и соединитель; для регулирования высоты необходимо шесть регулируемых опор.


Секция кабельного канала с глухими крышками (без регулируемых опор)



Тип	Ши-рина мм	Длина мм	Раз-мер h мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
ОКВ U 25085 BD	250	2000	85	2	1.448,500	7403818
Сталь	Сталь					€/м
FS	оцинкован конвейерным методом					

Секция кабельного канала для прокладки кабеля и монтажа электроустановочных изделий, состоит из основания канала с двумя глухими крышками и стыковочным профилем. В комплект входят два уплотнителя крышки и соединитель. Для регулирования высоты необходимо шесть регулируемых опор.


Канал для силового кабеля (без регулируемых опор)



Тип	Ши-рина мм	Длина мм	Раз-мер h мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
ОКВ E 25085 ON	210	2000	85	2	1.320,000	7403811
Сталь	Сталь					€/м
FS	оцинкован конвейерным методом					

Секция канала для прокладки силового кабеля; состоит из основания канала с двумя крышками и двумя регулируемыми по высоте стыковочными профилями. В комплект входят два уплотнителя крышки и соединитель. Для регулирования высоты необходимо шесть регулируемых опор.


Торцевая заглушка кабельного канала



Тип	Ши-рина мм	Высота канала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ОКВ ES 25085	250	85 - 125	1	52,850	7403820
Сталь	Сталь				€/шт.
FS	оцинкован конвейерным методом				

Торцевая заглушка кабельного канала состоит из боковой стенки и регулируемого по высоте бокового профиля, для универсальной установки с левой или с правой стороны канала.

Внутренний угол (без регулируемых опор)



Тип	Ши-рина мм	Длина мм	Раз-мер h мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ОКВ IE 25085 ON	250	421	85	1	850,000	7403826
Сталь	Сталь				€/шт.	
FS	оцинкован конвейерным методом					

Внутренний угол, состоит из основания кабельного канала, двух крышек и регулируемых по высоте боковых профилей. Щеточная планка, предусмотренная для вывода кабеля, расположена с боковой стороны. В комплект входит уплотнитель для крышки и соединитель; для регулирования высоты необходимо пять регулируемых опор.