



"Фаворит" НКУ, ЛКУ серия 02

Сфера применения:

- освещение стоянок,
- территорий гаражных кооперативов,
- территорий учебно-образовательных учреждений,

Особенности устройства и монтажа:

Корпус - Отражатель изготовлен в Италии методом глубокой вытяжки из высококачественного алюминиевого проката, химически полирован и имеет светоотражающее анодированное покрытие.

Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65. Рассеиватель фиксируется на отражателе с помощью крючка и двух защелок.

Светильники выпускаются в климатическом исполнении УХЛ 1, в трех модификациях: с объемным формованным рассеивателем из светостабилизированного поликарбоната с уплотнительной прокладкой (Классик), с рассеивателем из плоского закаленного стекла с уплотнительной прокладкой (Антиблик) и светильник без защитного стекла.

В светильнике может применяться как лампа ЛОН, так и КЛЛ.

Светильники устанавливаются на Г-образных кронштейнах опор под углом 15-20° к горизонту.

Светильник крепится к кронштейну с помощью консоли литой из алюминия.

Диаметр трубы кронштейна 48 мм.

Высота установки светильника 6-12 м.

Светильник крепится к кронштейну с помощью насадки, являющейся частью корпуса светильника.

Преимущества:

Основным преимуществом данного светильника является предельная простота его конструкции, высокие светотехнические характеристики, современный эргономичный дизайн, **малый вес светильника.**

Светильник выпускается согласно

ТУ 3461-012-00109639-07 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 598-2-3, ГОСТ 8045.



Баркод	Наименование светильника	Тип лампы	Цоколь	КПД %, не менее	IP оптического отсека	Масса, кг	
1030100197	"Фаворит" НКУ 02-200-001 со стеклом ИУ	ЛОН	200	Е 27	60	65	1,7 1 шт. 730*300*135 мм
1030100198	"Фаворит" НКУ 02-200-002 с плоским стеклом ИУ	ЛОН	200	Е 27	60	65	1,95 1 шт. 730*300*135 мм
1030100199	"Фаворит" НКУ 02-200-003 без стекла ИУ	ЛОН	200	Е 27	70	23	1,2 1 шт. 730*300*135 мм

"Сура" НКУ, ЛКУ серия 01

Сфера применения:

- освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
- территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения.
- освещение открытых площадей производственного назначения.

Особенности устройства и монтажа:

Корпус - отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки из листовой стали, корпус окрашен атмосферостойкой порошковой краской, внутренняя часть корпуса покрыта светоотражающей краской.

Светильники выпускаются в климатическом исполнении УХЛ 1, в двух модификациях: с защитным стеклом и без защитного стекла.

Светильники устанавливаются на Г-образных кронштейнах опор под углом 15-20° к горизонту.

Диаметр трубы кронштейна 48 мм.

Высота установки светильника 6-12 м.

Светильники крепятся к кронштейну с помощью насадки, являющейся частью корпуса светильника.

Преимущества:

Основным преимуществом данного светильника является предельная простота его конструкции и низкая стоимость.

Светильник выпускается согласно ТУ 3461-012-00109639-07 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 598-2-3, ГОСТ 8045.



Баркод	Наименование светильника	Тип лампы	Цоколь	КПД %, не менее	IP дроссельного / IP оптического отсека	Масса, кг	
1030500022	"Сура" НКУ 01-200 без стекла ИУ	ЛОН	200	Е 27	70	23	2,0 1 шт. 730*300*135 мм
1030100097	"Сура" НКУ 01-200 со стеклом ИУ	ЛОН	200	Е 27	60	54	2,5 1 шт. 730*300*135 мм